

Código de producto

F05231

MANDO RF KEYSINGLE PLUS2 (2PULS.)



Referencia

5231

EAN

8424299052311

Descripción

Este dispositivo permite la apertura de puertas y barreras, a distancia de personas o vehículos a través de un emisor de radiofrecuencia RF. Con un solo emisor puede gestionar todas las puertas que desee, tanto en tiendas, garajes, casas unifamiliares como en comunidades de vecinos. El emisor RF cuenta con el sistema de encriptación y código cambiante que nos da la máxima seguridad por usuario y alcanza una distancia de hasta 100 metros. Además, dispone del exclusivo sistema APS que le permite una activación del automatismo desde mayor distancia, ya que, al activar el emisor, este va emitiendo durante 15sg hasta que el receptor lo recibe. Se puede activar el emisor aun estando fuera de cobertura y este irá transmitiendo repetitivamente la señal mientras el usuario se aproxima a su puerta de garaje y hasta el momento de la apertura de la puerta.

Emisor de radiofrecuencia de 868Mhz programable con código de seguridad para llevar el identificador junto a las llaves tradicionales. Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema (con identificadores exclusivos).

Dispone de 2 pulsadores para accionar la apertura de puerta, de una o dos puertas o activar de uno a dos dispositivos a distancia.

Led indicativo de pulsación y verificación de funcionamiento de pila interna.

Cada emisor lleva marcado el código identificador en el mando.

Es necesario dar de alta el código del mando en el receptor.

Detalles Técnicos Adicionales

Frecuencia de trabajo / Frequency: 868MHz.

Potencia radiada / Radiated power <1mW

Detalles.

Medidas del producto (alto x
ancho x profundo) mm
35(H)x68(V)x14(P)

Peso producto embalado (kg)
0.0424


Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm
6,9x4,6x1,5

Tecnología Videoportero
NO PE/VP

Tecnología Control de Accesos

RF

Accesorios



F05258

KIT PROGRAMACION RF-PROX
USERPLUS

F05249

KIT TIENDAS RF 868MHZ



F05250

RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V



F05291

RECEPTOR RF BASIC-MINI 12-24V



F05266

RECEPTOR RF-WIEGAND 12 VDC