



Código do produto

F05276

CONTROLADOR AUTÓNOMO MINI WG 1PTA

Referência

5276

EAN

8424299052762

Descrição.

Descrição

Los controladores wiegand permiten dotar a la instalación de control de accesos de una seguridad anti-sabotaje al incorporar el mecanismo de apertura de puerta y la conexión de boton de salida.

El controlador incluye un teclado de programación Infrarrojo para la programación y mantenimiento de la instalación.

Características

- 1.000 usuarios.
- Modos de funcionamiento: Tarjeta, tarjeta o teclado, tarjeta con teclado y multi tarjetas/teclado válidos.
- Permite la conexión de 1 lector con salida Wiegand 26.
- Permite teclados que transmiten en 4 bits, 8bits(ASCII), o 10 bits Numero tarjeta virtual.
- Incluye teclado de programación remota con Infrarrojos.
- Permite función de tarjeta Master Altas y tarjeta Master Bajas.

Detalhes Técnicos Adicionais

Capacidad usuarios: 1.000

Modos de acceso: Tarjeta, Tarjeta o Teclado (PIN), tarjeta + teclado (PIN)

*Rele: 1 salida de relé de 2A Máximo.

(salida 12Vdc/2A según alimentación)

Tiempo de salida regulable: Se puede configurar internamente para que de contacto seco (libre de potencial). 1-99 segundos (5

segundos programados por defecto)

Protocolo:Wiegand 26bits

Material: ABS

Detalhes.

Medidas do produto (altura x
largura x profundidade) mm
65(H)x54(V)x9(P)

Peso embalado do produto (kg)
0.1047

Medidas de embalagem (cm)
3x10,9x11,7

Tecnologia de VP
NO PE/VP

Tecnologia de controle de acesso
GENERICA

Manuais

- 97864b DOC_CONTROLADOR_MINI_REF.5276-5230_ES-
EN-FR-DE-PT-AR_V09_19.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF05276ES.pdf

Acessórios



F04813

ALIMENTADOR DIN 6 12Vdc/2A



F05287

BOTÃO ENCASTRAR



F05288

BOTÃO SALIENTE



F67501

TRINCO UNIVERSAL 990N-P22 MAX

Diagrama de instalação individual
(imagem)

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklxTzxsqUcnyw>

