



Código do produto

F29001

TEMPORIZADOR

Referência	EAN
29001	8424299290010

Descrição.

Descrição

El temporizador dispone de las siguientes conexiones y controles:

- Relé libre de potencial para la activación del dispositivo externo (C, No, Nc).
- Potenciómetros para ajustar el tiempo de activación: potenciómetro de ajuste de minutos (P1) y potenciómetro de ajuste de segundos (P2).
- Conexión de pulsador de Activación temporizada (S, -): activa el relé del temporizador durante el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para Reset (R,-): Permite desactivar el temporizador antes de finalizar el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para activación directa (Ab, -): activa el relé del temporizador durante la pulsación del pulsador aquí conectado.
- Conexión para activación por llamada (I1, I2): permite conectar el hilo de llamada y negativo procedente de la placa de calle (instalaciones 4+N) y activar el temporizador al realizarse una llamada.

Detalhes Técnicos Adicionais

- Alimentación: 9~14 Vac ;11~18 Vdc
- Consumo:

Con alimentación a 12 Vdc: 20 mA reposo, 50 mA activo.
Con alimentación a 12 Vac: 50 mA reposo, 110 mA activo.

- Valores máximos de salida:
Potencia (carga resistiva): 1250VA o 150W
Tensión (carga resistiva): 125 Vdc, 380 Vac.
- Temperatura máxima: 0~+65°C
- Temporización:
P1: de 0 a 6 minutos aproximadamente.
P2: de 1 a 60 segundos aproximadamente.
- Activación por llamada:
Llamada electrónica: 4Vpp~18Vpp.
Llamada alterna: 4Vac~12Vac.

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.073	9x6,5x2,5	GENERICA

Manuais

- 94918b Temporizador
Ref 29001 V08_08.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF29001ES.pdf