



Productcode

F01361

Referentie

1361

EAN

8424299013619

## Omschrijving.

---

### Omschrijving

Versterkermodule voor inbouw in intercom/video-intercompanelen. Het is de module (luidsprekereenheid) waarin de elektronische circuits zijn opgenomen die nodig zijn voor de bediening van het audiosysteem, het openen van de deur, enz. in intercom-/video-intercominstallaties. Het beschikt over volumeaanpassingen, zowel in de richting straat-huis als in de richting woning-straat, zodat de installateur het optimale niveau kan aanpassen. Fermax Marine Line..... gemaakt van RVS.

Marine is de lijn vandalismebestendige platen gemaakt van 2,5 mm dik roestvrij staal. Rechte lijnen die de kwaliteit van het staal benadrukken. Geavanceerde technologie en weerstand die zelfs de meest corrosieve, vochtige en gevaarlijke omgevingen kan weerstaan.

**VDS-systeem:** Intercom- en video-intercomsysteem met vereenvoudigde installatie, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van beldraden per woning. De oproep wordt gedaan door het verzenden van een digitale oproepcode die wordt gegenereerd door de VDS-versterker. - Bij nieuwbouw kan de installatie uitgevoerd worden met het volgende type bekabeling: UTP CAT5 / 5 Draden / 3 draden + Coaxiaal (video). Hiermee kunt u gebouwen beheren met maximaal 199 woningen, 2 entrees en een conciërgencentrum. Maximale afstand van eerste toegang tot laatste woning: 200 m. - Ter vervanging kan de overstap van analoge intercom naar video-intercom worden gemaakt door gebruik te maken van de bestaande bedrading. De capaciteit en afstand van het systeem zijn afhankelijk van de installatiebedrading. De VDS-versterker is standaard voorzien van een stemsynthesizer. Wanneer de deuropener wordt bediend, verschijnt er een melding: "deur open, sluit na binnenkomst." De woonterminals vereisen een eenvoudige

programming die vanaf het straatpaneel wordt uitgevoerd. Via deze programming wordt aan elk toestel (telefoon of monitor) een oproepcode toegewezen. Communicatie is privé. Audiobedrading: 3-draads bus. Video: UTP CAT5 / 5 draden / 3 draden + coaxiaal (video). Maximale afstand van eerste toegang tot laatste woning: 200 m.

#### Aanvullende technische details

Systeemvoeding: 18 Vdc

Consumptie:

- in rust: 40 mA.
- oproep: 170 mA.
- actieve audio: 300 mA.
- audio+video: 380 mA (cameraverbruik: 80 mA)
- Kaarthouder LED-moduleverlichting: 35 mA per module.

IP:54IK:09

Audiovermogen in de woonstraatrichting: 1W

Audiovermogen in de straat-thuisrichting: 0,15 W

Regelbaar volume in beide richtingen

Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60 °C

#### Details.

---

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
0.305068	13,6x7,7x6,7	VDS

#### Handleidingen

- 94013c\_Placas\_ADS\_City  
Classic\_9697\_V07\_11.pdf