

Productcode

F01402

KIT VIDEO WAY 7" 2/L



Referentie

1402

EAN

8424299014029

Omschrijving.

Omschrijving

Para aquellos a los que les gusta hacer las cosas de manera diferente, FERMAX presenta el nuevo Kit Way.

Escoge entre 20 melodías distintas, customiza los ajustes del monitor, graba vídeos y captura imágenes de tus visitas, y todo esto en un único kit.

El kit Way incluye una placa de calle fabricada en zamak con cámara CCD color de serie. Instalación de superficie.

- Intercomunicación: Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la vivienda.
- Reproductor: Pasados 3 segundos, el monitor graba automáticamente un vídeo (en el caso de que haya una tarjeta micro SD instalada) o una foto de las visitas. También tiene la opción de hacer una foto manualmente mientras contesta la llamada. Los vídeos/ fotos grabados desde la placa de calle se visualizan en la pantalla del monitor.
- Ajustes: Brillo/contraste, selección de melodías, fecha y hora, volumen de llamada para día y noche, selección de idiomas (16 idiomas), etc.
- Función "No molestar": 1 hora, 8 horas o de manera permanente.
- Registro de llamadas: Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del monitor a la placa como entre monitores, se registran y se pueden revisar más tarde.

- Pantalla táctil capacitiva: Monitor digital TFT 7" color con pantalla táctil capacitiva que permite un uso intuitivo.
- Visera: Protege la placa de calle de la lluvia, nieve, etc. Incluida en kit.

Aanvullende technische details

Technologie: 2 niet-gepolariseerde draden

De kit bevat:

- Straatnaambord met vizier.
- 7" TFT-kleurenmonitor met capacitief touchscreen.
- Stroomvoorziening.

Monitorspecificaties:

- Voeding voor de monitor: DC 24~28V.
- Stroomverbruik: Stand-by 12mA; 350mA werking.
- Monitorscherm: 7" digitale TFT-kleurenscherm. Capacitief scherm.
- Videosignaal: 1 Vpp, 75Ω, CCIR-standaard.
- Bedrading: 2 draden, niet-gepolariseerd.
- Afmetingen: 225(H) x 131(V) x 18(D)mm.
- Bedrijfstemperatuur: [-20°C, +55°C]

Specificaties straatpaneel:

- Gemaakt van Zamak.
- Bevestiging aan een oppervlak. Inclusief vizier vereist.
- Kaarthouder en knoppen met achtergrondverlichting.
- CCD-kleurencamera met hoge gevoeligheid.
- Cameraresolutie: 425 x 350
- Camerahoek: Horizontaal=93°; Verticaal=71°
- Verlichtingssensor.
- Met de meegeleverde voeding kunt u een 12Vdc 250mA deuropener aansluiten (Fermex deuropener ref. 29588 aanbevolen).
- Aansturing van een relais om een deuropener te activeren.
- Compatibel met relais voor activering van de tweede deur (relais ref. 1418 vereist).
- Mogelijkheid om extra buitenposten toe te voegen: ja, maximaal 3 extra buitenposten (totaal 4). Het is noodzakelijk om de referentieplaten te vervangen. 1419.
- Afmetingen: 95(H) x 155(V) x 25(P)mm. (39 mm diep (D) met vizier)
- IP43
- Bedrijfstemperatuur: [-25°C, +70°C]

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
2.944	25,7x23,4x15,5	WAY

Handleidingen

- 97767IKn Kit way V09_18.pdf
- 97767n Kit way V09_18.pdf
- 97833g Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf
- 97833IKg Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf

Producten inbegrepen



F01410
ALIMENTADOR KIT WAY DIN4
24VDC-1.5A



F01412
MONITOR 1 KIT WAY 7"



F01413
MONITOR 2 KIT WAY 7"



F01417
PLACA KIT VIDEO WAY 2L COLOR

Accessoires



F01419
CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY



F01418
MODULO RELE WAY