

Código do produto

F01402

KIT VIDEO WAY 7' 2/L



Referência

1402

EAN

8424299014029

Descrição.

Descrição

Para aquellos a los que les gusta hacer las cosas de manera diferente, FERMAX presenta el nuevo Kit Way.

Escoge entre 20 melodías distintas, customiza los ajustes del monitor, graba vídeos y captura imágenes de tus visitas, y todo esto en un único kit.

El kit Way incluye una placa de calle fabricada en zamak con cámara CCD color de serie. Instalación de superficie.

- Intercomunicación: Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la vivienda.
- Reproductor: Pasados 3 segundos, el monitor graba automáticamente un vídeo (en el caso de que haya una tarjeta micro SD instalada) o una foto de las visitas. También tiene la opción de hacer una foto manualmente mientras contesta la llamada. Los vídeos/ fotos grabados desde la placa de calle se visualizan en la pantalla del monitor.
- Ajustes: Brillo/contraste, selección de melodías, fecha y hora, volumen de llamada para día y noche, selección de idiomas (16 idiomas), etc.
- Función "No molestar": 1 hora, 8 horas o de manera permanente.
- Registro de llamadas: Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del monitor a la placa como entre monitores, se registran y se pueden revisar más tarde.

- Pantalla táctil capacitiva: Monitor digital TFT 7" color con pantalla táctil capacitiva que permite un uso intuitivo.
- Visera: Protege la placa de calle de la lluvia, nieve, etc. Incluida en kit.

Detalhes Técnicos Adicionais

Tecnologia: 2 fios não polarizados

O kit inclui:

- Placa de rua com viseira.
- Monitor colorido TFT de 7" com tela táctil capacitiva.
- Fonte de energia.

Especificações do monitor:

- Fonte de alimentação do monitor: DC 24~28V.
- Consumo de energia: Standby 12mA; Operação 350mA.
- Tela do monitor: TFT digital colorido de 7". Tela Capacitiva.
- Sinal de vídeo: 1 Vpp, 75Ω, padrão CCIR.
- Fiação: 2 fios, não polarizados.
- Dimensões: 225(A) x 131(V) x 18(P)mm.
- Temperatura de funcionamento: [-20°C, +55°C]

Especificações do painel de rua:

- Fabricado em Zamac.
- Montagem em superfície. É necessária viseira incluída.
- Porta-cartões e botões retroiluminados.
- Câmera CCD colorida de alta sensibilidade.
- Resolução da câmera: 425 x 350
- Ângulo da câmera: Horizontal=93°; Vertical=71°
- Sensor de iluminação.
- Com a fonte de alimentação incluída no kit você pode conectar um abridor de porta 12Vdc 250mA (recomenda-se abridor de porta Fermax ref. 29588).
- Controle de um relé para ativar um abridor de porta.
- Compatível com relé para acionamento de segunda porta (requer relé ref. 1418).
- Possibilidade de adicionar botoneiras adicionais: sim, até 3 botoneiras adicionais (total 4). É necessário trocar as placas de referência. 1419.
- Medidas: 95(A) x 155(V) x 25(P)mm. (39mm de profundidade (D) com viseira)
- IP43
- Temperatura de funcionamento: [-25°C, +70°C]

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
2.944	25,7x23,4x15,5	WAY

Manuais

- 97767IKn Kit way V09_18.pdf
- 97767n Kit way V09_18.pdf
- 97833g Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf
- 97833IKg Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf

Produtos incluídos



F01410
ALIMENTADOR KIT WAY DIN4
24VDC-1.5A



F01412
MONITOR 1 KIT WAY 7.5"



F01413
MONITOR 2 KIT WAY 7"



F01417
PLACA VIDEO KIT WAY 2L COLOR

Acessórios



F01419
CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY



F01418
MODULO RELÉ WAY