

Código do produto

F01421

KIT VIDEO WAY SLIM 4,3" 1/L



Referência

1421

EAN

8424299014210

Descrição.

Descrição

Com os WAY SLIM KITS, a FERMAX oferece a maneira mais prática e acessível de entrar em sua casa.

KITS WAY SLIM, a linha fina de intercomunicador de vídeo de 2 fios da FERMAX para residências unifamiliares, com fácil manuseio e múltiplas funcionalidades

Dentro

O monitor WAY SLIM é um pequeno terminal com um design fino, perfeito para se adaptar a qualquer espaço da casa, com um design simples, branco e elegante que oferece frescor e funcionalidade. Com uma tela de toque colorida de 4,3", você pode gerenciar todas as funcionalidades da Way. O monitor possui dois botões para estabelecer comunicação com o painel de entrada e abrir a porta. A comunicação é realizada no modo viva-voz e, na tela sensível ao toque, é acessado um menu OSD, no qual é possível gerenciar intuitivamente e facilmente todos os seus recursos.

Exterior

Para o exterior da casa, um painel de entrada WAY de 25 mm de espessura, feito de zamak, com uma câmera CCD colorida de grande angular. Ele incorpora um sensor de iluminação, um visor para proteção contra chuva e um suporte de cartão com luz de fundo.

Instalação de superfície. Com energia incluída no kit. É possível conectar um abridor de porta máximo de 12Vdc 250mA.

Detalhes Técnicos Adicionais

Tecnologia: **2 fios não polarizados**

O kit inclui:

- Pannel de entrada com viseira.
- Monitor colorido TFT de 4,3" com tela de toque capacitivo.
- Fonte de energia.

Especificações do monitor:

- Fonte de alimentação para o monitor: DC 24 ~ 28V.
- Consumo de energia: 12mA em espera; Operação de 350mA.
- Tela do monitor: TFT digital colorido de 4,3". Tela Capacitiva.
- Sinal de vídeo: 1 Vpp, 75Ω, padrão CCIR.
- Fiação: 2 fios, não polarizada.
- Dimensões: 225 (A) x 131 (V) x 18 (P) mm.
- Temperatura de operação: [-20°C, + 55°C]

Especificações do painel de entrada:

- Feito de Zamak.
- Suportes de cartão com luz de fundo.
- Viseira para montagem em superfície.
- Câmera CCD colorida de alta sensibilidade.
- Sensor de luz.
- Controle de um relé para ativar uma liberação de bloqueio.
- Medidas: 95 (A) x 155 (V) x 25 (P) mm.
- Com a fonte de alimentação incluída no kit, você pode conectar um abridor de porta 12Vdc 250mA.
- IP43
- Temperatura de operação: [-25°C, + 70°C]

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
155 x 95 x 39	2.386	23,4x29,5x11	WAY

Manuais

- 970022c_Kit_way_SLIM_V
01_22.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF01421ES.pdf

Produtos incluídos



F01410
ALIMENTADOR KIT WAY DIN4
24VDC-1.5A



F01425
MONITOR 1 WAY SLIM 4,3 "



F01416
PLACA VIDEO KIT WAY 1L COLOR

Acessórios



F01419
CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY



F01418
MODULO RELÉ WAY



F01426
MONITOR 2 WAY SLIM 4,3"

Outras imagens

