Code produit

F01616

DECODER RELES FERMAX MEET 10 SALIDAS

Référence

1616

EAN

8424299016160

La description.

La description

Le décodeur de relais 10 sorties Lynx, qui fonctionne avec le protocole Modbus standard et conjointement avec le décodeur maître de relais IP, permet au réseau Lynx d'être entièrement intégré aux systèmes qui requièrent des entrées de contact sec. Il agit comme un module esclave et, à la demande du module maître IP, gère 10 contacts secs par unité. **CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS** Le décodeur de relais 10 sorties de Fermax est le complément idéal pour votre unité maîtresse IP et pour la gestion des contacts secs. 32 modules esclaves maximum peuvent être reliés à chaque module maître IP. **- Contrôle d'ascenseur :** Le décodeur de relais 10 sorties active les contacts secs nécessaires au système de contrôle d'ascenseur : Chacune des sorties du relais NA/NC peut être affectée à un étage, ce qui implique un maximum de 320 étages pour chaque module maître IP. Les instructions du décodeur maître IP sont transmises au travers du protocole Modbus en utilisant 2 bus de câbles comme moyen physique. **- Ouverture de porte sans risque :** Le décodeur de relais 10 sorties, allié au décodeur de relais IP de l'unité maîtresse, permet au système Lynx d'activer l'ouverture de la porte à partir des modules de relais divers au lieu du relais des panneaux. Cette caractéristique spéciale anti-vandalisme renforce le système et permet à Lynx d'anticiper l'engagement de Fermax en faveur de la sécurité. **- Fonctions supplémentaires :** N'importe quelle caractéristique spéciale de la zone résidentielle à même d'être contrôlée par contact sec peut être traitée au travers des modules de relais Lynx. Dirigés par Lynx, ces 10 relais peuvent être appliqués pour le contrôle automatisé de l'installation.

Détails techniques supplémentaires

Alimentation De 7 à 24 V CC **Connectivité** Connexions Modbus RS-485 vissées 10 sorties de relais COM/NA/NC **Exploitation** 10 sorties de relais NA/NC 24 V/10 A Communication du protocole TCP Modbus Surveillance incorporée LED d'auto-vérification **Environnement** Température de fonctionnement De -40 ºC à +55 ºC Humidité relative 10-95 % **Consommation** au repos 0,28 W actif 5,46 W

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
145 X 90 X 45	0.274257	6,3x17,7x9,5	MEET

Déclaration de conformité

- DOCF01616ES.pdf