



Code produit

F02013

RELAIS FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Référence EAN

2013 8424299020136

La description.

La description

Aux dimensions réduites, installation possible dans des regards électriques. Encastrables dans un boîtier standard de 10 x 10 cm. Ils disposent de bandes adhésives pour leur fixation. Ils peuvent également être directement vissés au mur. Nécessaire à l'activation d'un dispositif externe (éclairage, porte secondaire, etc.) à partir de la touche correspondante (touche supplémentaire) placée sur le poste ou le moniteur.

Détails techniques supplémentaires

Opérations maximales/seconde : 20Alimentation :Bornes "+18V" et "3" = +18 VccBornes "3" et "4" = 8 - 12 Vcc / VcaConsommation :En veille : 0 mA - Actif : 70 mATempérature de fonctionnement :-30°C +65 °CHR 90% sans condensationDimensions :61,3 x 68,6 x 20,4 mm (HxLxProf)Contacts :Tension maximale commutable :220 Vca (1 A)36 Vcc (2 A)

Dimensions: 62x70x20 mm (hauteur-largeur-profondeur).

Des détails.

Poids du produit emballé (kg) Dimensions de l'emballage (cm) VP technologie

0.05508 6,3x2,4x9 GENERICA



Manuels

• 94457c Rele 2013 V07_08.pdf

Déclaration de conformité

• DOCF02013FR.pdf