

Código de producto

F02879

CERRADURA MOD.962-DOBLE LLAVE+PULSADOR



Referencia

2879

EAN

8424299028798

Descripción

SERIE 960

Cerradura eléctrica de reposición.

Su tamaño y puntos de sujeción estándar permiten ponerla en la mayor parte de cerraduras eléctricas.

Esta cerradura incorpora un cilindro en el interior que permite bloquear el botón de apertura dejando solo habilitada la función de apertura eléctrica desde el interior.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N_NORMAL 12Vac:

- N (Funcionamiento Normal y activación a 12 Vac/Vdc): el abrepuertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 12 Vac/Vdc.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Detalles Técnicos Adicionales

Consumos:

- 12Vac: 850mA
- 12Vdc: 1,7A.

Dimensiones:

- 105(V)mmx140,5(H)mmx38(P)mm

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Alto del producto (mm)	Ancho del producto (mm)	Profundidad del producto (mm)
105(V)x124,5(H)x37,5(P)	105	124.5	37.5

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.75	11x17x13,5	GENERICA

Accesorios



F04800
ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1,5A



F05287
PULSADOR EMPOTRAR (SBUTTON 1)



F05288
PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)



F03491
RELE CARRIL DIN 12 VDC 12A



F02013
RELE FUNCIONES ADICIONALES

Imagen de cotas

