

Code produit

F02879

CERRADURA MOD.962-DOBLE LLAVE+PULSADOR



Référence

2879

EAN

8424299028798

La description.

La description

Il existe plusieurs mécanismes de gâche, selon le TYPE DE FONCTIONNEMENT requis. **TYPE N_NORMAL 12 Vac :**

- N (Fonctionnement normal et activation à 12 Vac) : la gâche est débloquée le temps de lui appliquer une tension de 12 Vac.

Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).

Permet l'ouverture à droite comme à gauche.

Symétrique.

Permet de changer de main en conservant la symétrie du corps.

NORME DIN

La NORME DIN définit le sens d'ouverture de la porte et désigne le type de gâche installé.

Observation de la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières se trouvent à gauche de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Gauche.
- Si les charnières se trouvent à droite de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Droite.

MOD.960

Serrure électrique de remplacement.

Sa taille et ses points de fixation standard permettent de l'intégrer à la plupart des serrures électriques. Le cylindre est réglable et permet un ajustement de 50 à 70 mm.

Détails techniques
supplémentaires

Consommation:
12 Vac:850 mA
12 Vdc:1,7 A.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
105(V)x124,5(H)x37,5(P)	1.417	11x17x13,5	GENERICA

Accessoires



F04800

ALIMENTATION 12Vac/1,5A. DIN4




F05287

BOUTON ENCASTRÉ (BOUTON 1)



F05288

PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)



F03491

RELAJ CARRIL DIN 12 VDC 12A



F02013

RELAIS FONCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Image des dimensions

