



Código de producto

F02909

## ABREPUERTAS 300A-S

Referencia

2909

EAN

8424299029092

Descripción

### Empotrar.

El abrepuertas eléctrico de empotrar es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas de empotrar está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

### TIPO A\_AUTOMÁTICO 12Vac:

- A (Funcionamiento Automático y activación a 12 Vac): el abrepuertas se desbloquea automáticamente al recibir un impulso de tensión de 12Vac. El abrepuertas se vuelve a bloquear una vez se deja de dar tensión y mecánicamente se abre y cierra de nuevo la puerta. Para una correcta instalación el tetón automático debe estar presionado unos 3mm por el resbalón de la puerta una vez este cerrada.

### SERIE 300

Este abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico serie 300, cuyas dimensiones son:

90(V)x20(H)mmx28(P)mm, al servirse en versión MAX permite un ajuste del pestillo de hasta 4mm.

Empotrables en marcos de madera o metal. Se caracterizan por su diseño más robusto y su bajo consumo en corriente continua.

Incluye:

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

**No simétrico.**

Permite cambiar de mano pero teniendo en cuenta que el cuerpo no guarda simetría con el cambio de DIN DERECHA a DIN IZQUIERDA.

**NORMATIVA DIN**

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

**Armadura de empotrar Tipo S.**

Para puertas de paso.

Embellecedor metálico gris tipo S que unido a un mecanismo eléctrico forma un abrepuertas de empotrar.

**Dimensiones: 25(H)x160(V) mm.**

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm  
90,8(V)x20(H)x28(P)

Peso producto embalado (kg)  
0.2795

Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm  
3,4x16,3x2,7

Tecnología Videoportero  
GENERICA

Accesorios



F04802  
ALIMENTADOR DIN4  
230VAC/12VAC-1A



FE01076  
CONTACTO MAGNETICO MC740 G2



F05287  
PULSADOR EMPOTRAR (SBUTTON 1)



F05288  
PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)

Imagen de cotas

Esquema de instalación unifilar  
(imagen)

