



Código do produto

F03069

## ABREPUERTAS 450A-S

Referência

3069

EAN

8424299030692

### Descrição.

---

#### Descrição

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuestas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite. **TIPO A\_AUTOMÁTICO 12Vac:**

- A (Funcionamiento Automático y activación a 12 Vac): el abrepuestas se desbloquea automáticamente al recibir un impulso de tensión de 12Vac. El abrepuestas se vuelve a bloquear una vez se deja de dar tensión y mecánicamente se abre y cierra de nuevo la puerta. Para una correcta instalación el teton automático debe estar presionado unos 3mm por el resbalon de la puerta una vez este cerrada.

#### Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

#### Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

#### NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuestas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuestas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuestas DIN Derecha.

MOD.450

Este abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico UNIVERSAL modelo MOD.450, cuyas dimensiones son:

-75(V)mmx21(H)mm

Empotrable en marcos de madera o metal. Su pequeño tamaño permite cambiar de mano sin tener que agrandar el agujero donde se aloja el abrepuertas.

### Empotrar.

El abrepuertas eléctrico es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura si es de empotrar.

### Armadura de empotrar Tipo S.

Para puertas de paso.

Embellecedor metálico gris tipo S que unido a un mecanismo eléctrico forma un abrepuertas de empotrar.

**Dimensiones: 25(H)x160(V) mm.**

#### Detalhes Técnicos Adicionais

Consumos:

- N, A 12Vac: 980mA
- N-412 12Vdc: 400mA.
- N-512 12Vdc: 200mA.

### Detalhes.

---

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.2575	3,4x16,3x2,7	GENERICA