



Productcode

F03101

CERRADURA SEGURIDAD 850/50A

Referentie

3101

EAN

8424299031019

Omschrijving.

Omschrijving

"Cerradura de seguridad para edificios.

Seguridad en todos los sentidos

Por fuera PROTECCIÓN contra intrusos, por dentro SEGURIDAD del edificio
Cerradura de Seguridad. Un plus de seguridad para su videoportero .

La sustitución del abrepuertas convencional por esta cerradura de acero inoxidable, permite ofrecer la doble seguridad que tanto comunidades como usuarios individuales necesitan: por fuera, protección frente a intrusos y en el interior, seguridad para el edificio, pues la puerta tiene el pasador echado en todo momento.

Cerrar con llave la puerta principal del edificio es una costumbre común pero peligrosa: en caso de incendio, los usuarios pueden quedar atrapados. De hecho, las comunidades de vecinos tienen prohibida por ley esta práctica.

Cierre

Cuando la puerta se cierra, el pasador principal se dispara de forma automática dejando unidos el marco y la puerta.

El sistema realiza de forma automática el mismo trabajo que cuando un usuario cierra la puerta con su propia llave.

La cerradura automática de seguridad está diseñada para ofrecer una alta protección contra intrusiones ya que su pasador es macizo y dispone de condena antitarjeta.

Apertura

Para abrir la puerta desde una vivienda, basta con accionar el pulsador del videoportero: el pasador se retraerá de forma automática sin que nadie tenga que bajar con la llave para abrir.

También se puede abrir desde dentro del portal con la propia manilla de la puerta o, en caso de que sea una reja, habilitando un pulsador interior.

Desde fuera, el usuario puede abrir con llave o con cualquiera de los dispositivos que incorpore su videoportero: mando a distancia, lector de proximidad, etc.

"

Aanvullende technische details

The automatic lock consists of 2 parts, a mechanical part and an electrical part. The first one is installed in the door leaf and the second one is located in the frame.

The design of the automatic lock allows the electric current to go directly to the frame, as in conventional door locks.

If a power cut occurs, the door may be opened from the inside using the handle or from the outside using the key. Nevertheless, when using an emergency power supply (ref.8791), the users may open the door up to 400 times before the electric current is restored.

There are four models of automatic locks, depending on the distance between the center of the cylinder and the front part.

Ref.3101 Model 850/50 (for distance of 50mm). Recommended for wooden and iron doors.

Ref. 3102 Model 850/25 (for distance of 25mm). Recommended for narrow profile aluminum doors.

Ref.3103 Model 850/30 (for distance of 30mm). Recommended for medium profile aluminum doors.

Ref. 3104 model 850/35 (for distance of 35mm). Recommended for broad profile aluminum doors.

- Consumption: 600mA (12Vac)
- Requires Power Supply ref. 4800 (power supply 12 VAC/1,5 A. DIN4 format)

Installation details

The following table indicates the key distances to install a door lock in your door:

- A: Distance in mm between the centre of the cylinder and the front part.
- B: Distance in mm between the front and the opposite side of the mechanism.

The distance between both elements of the door lock, H, must be between 1 and 3mm.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
0.9755	3x30,5x14,5	GENERICA

Handleidingen

- 97655 Electrocerraduras modelo 850 ref 3101-02-03-04
V09_11.pdf