



Code produit

F03267

RELAIS DUOX PLUS

Référence

EAN

3267

8424299032672

La description.

La description

Le Relais DUOX PLUS permet aux installations DUOX PLUS de disposer d'un relais sans potentiel, avec plusieurs modes de fonctionnement et d'activation configurables :

- Activation du relais via des commandes générées depuis les terminaux de la maison, des panneaux ou des concierges.
- Activation externe par boutons-poussoirs, interrupteurs externes supplémentaires, etc.

Le Relais DUOX PLUS peut être installé n'importe où sur le bus DUOX PLUS.

Il est possible d'installer un ou plusieurs relais : par appartement, immeuble ou installation.

Systeme : DUOX PLUS (numérique 2 fils).

Détails techniques supplémentaires

- Alimentation : 18 - 24 Vdc (non polarisé, via BUS INPUT ou BUS OUTPUT).
- Consommation:
 - Au repos : 1,24 W.
 - Maximale : 4,4 W.
- Température de fonctionnement : [0,40°C].
- IP : 20.
- (+12V) : Sortie tension auxiliaire 12Vdc (max. 300mA).
- Contacts de relais sans potentiel :

- C : Commun.
- NC : Normalement fermé.
- NON : Normalement ouvert.
 - Courant maximal : 3A.
 - Tension maximale : 250VAC ou 30VDC.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.36856	7,5x23x17,8	DUOX

Manuels

- 97821c_Rele_DUOX_PLUS_ref_3267_V01_24.pdf
- 97822Ac Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Ec Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Fc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822lc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Pc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf