



Código de producto

F03269

REGENERADOR DUOX PLUS 2S

Referencia

3269

EAN

8424299032696

Descripción

El regenerador dual DUOX PLUS 2S es un dispositivo intermedio de una instalación DUOX con las siguientes características y funciones:

• ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGENERACIÓN DE SEÑAL:

El dispositivo permite disponer de dos troncales alimentadas con señal regenerada (igual que cuando es generada por la placa o los terminales). **Modo sólo troncales:**

El consumo total de dispositivos (monitores+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A).

Además opcionalmente permite alimentar las placas también. **Modo Alimentación troncales+placas:** El consumo total de dispositivos (monitores+placas+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A).

Además es posible reforzar puntualmente la señal sin necesidad de aportar alimentación adicional. **Modo regeneración de señal:** En caso de ser necesario reforzar el nivel de señal en un punto de instalación, es posible utilizar el regenerador sin alimentación adicional. Para más detalles acerca de esta y otras topologías, consultar el Libro Técnico DUOX PLUS Cód. 970122b.

• AISLAMIENTO:

Los equipos conectados a cada uno de los puertos no se verán afectados ante cortocircuitos u otros problemas en los otros puertos.

Detalles Técnicos Adicionales

Señal mínima de datos de entrada (sin rizado) 1 Vp.

Posibilidad de instalar hasta 5 dispositivos en cascada de los diferentes modelos de regeneradores DUOX PLUS.

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
90 x 175 x 60	0.5435656	6,5x18,1x9,6	DUOX

Manuales

- 970182_Regenerador_Duox_2_Salidas_ref_3269_V04_20.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF03269ES.pdf

Accesorios



F04840
ALIMENTADOR DIN-6
100-240VAC/24VDC-2A



F04825
ALIMENTADOR+FILTRO DIN10
24VDC-2.5A