



Código de producto

F04812

ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/18VDC-1,5A

Referencia

EAN

4812

8424299048123

Descripción

- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible V0.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones DIN 6 105x 90 x60 mm
- Tensión de entrada 100-240 Vac
- Tensión de salida 18 Vdc
- Corriente de salida 1,5A
- Protección entrada PTC y fusible de 2,3A
- Protección salidas Limitación electrónica para sobrecarga y cortocircuito
- Frecuencia de entrada 50-60 Hz
- Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:
 - Led ON encendido: indica que el alimentador está en funcionamiento.
 - Led OVERLOAD encendido: indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir 1 o más alimentadores adicionales).
 - Led ON+OVERLOAD: parpadeando indica cortocircuito.

DIMENSIONES

- DIN 6
- Embalado: 11x9,5x6,5 cm
- Peso: 0,2833 Kg

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Alto del producto (mm)	Ancho del producto (mm)	Profundidad del producto (mm)
90 x 105 x 60	90	105	60
Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	
0.3225	6,5x11,3x9,6	GENERICA	

Manuales

- 94995b Fte Alimentacion 18 Vdc1.5A Ref 4812 V06_14.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF04812ES.pdf