



Código de producto

F04825

**ALIMENTADOR+FILTRO DIN10
24VDC-2.5A**

Referencia

EAN

4825

8424299048253

Descripción

- Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación DUOX PLUS de Fermax.
- Construida en material autoextinguible VO.
- Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
- Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos. Las conexiones PREV BUS proporcionan sólo datos.
- Incluye 2 leds: - EN - SOBRECARGA: LED que indica el límite máximo de corriente excedido. Reduzca la carga. El LED ENCENDIDO + SOBRECARGA parpadeando indica un cortocircuito.

Detalles Técnicos Adicionales

- Dimensiones DIN-10: 175x90x60 mm
- Voltaje de entrada: 110-240 Vac
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Voltaje de salida: 24 Vcc \pm 10%
- Corriente de salida: 2,5 A
- Eficiencia a carga máxima \geq 87% (para la entrada 230V)
- Protección de entrada: Fusible NTC y 2.5A
- Protección de salida: Sobrecarga de una limitación electrónica de cortocircuito
- Temperatura de trabajo -5 ~ +45 °C
- Humedad máxima (sin condensación) 95%

Detalles.

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
90 x 175 x 60	0.5277	6,5x18,1x9,6	DUOX

Manuales

- 970155 Fuente Alimentacion con Filtro 24Vdc Ref 4825 V06_24.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF04825ES.pdf