



Code produit

F04825

ALIMENTATION+FILTRE DIN10 24VDC-2.5A

Référence

EAN

4825

8424299048253

La description.

La description

Utilisée pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax DUOX PLUS.

Construite en matériel VO auto-extinguible.

Comprend un ensemble de couvercles pour protéger les bornes de connexion.

Les bornes POWER BUS fournissent la tension et les données. Les bornes PREV BUS fournissent uniquement des données.

Elle comprend 2 leds : - ON - SURCHARGE : LED indiquant le dépassement de la limite maximale de courant. Réduire la charge. LED ON + OVERLOAD clignotant indique un court-circuit.

Format rail DIN-10 pour une installation facile à l'intérieur d'un boîtier d'équipement électrique ou peut être vissée directement sur le mur.

Détails techniques supplémentaires

Dimensions DIN-10 : 175x90x60 mm

Tension d'entrée : 110-240 Vac

Fréquence d'entrée : 50-60 Hz

Tension de sortie : 24 Vdc \pm 10%

Courant de sortie : 2,5 A

Efficacité à charge maximale : 87% (pour entrée 230V)

Protection d'entrée : fusible NTC et 2. 5A

Protection de sortie : Surcharge d'une limitation de court-circuit électronique

Température de travail -5 ~ +45 °C

Humidité maximale (sans condensation) 95%.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
90 x 175 x 60	0.5277	6,5x18,1x9,6	DUOX

Manuels

- 970155 Fuente Alimentacion con Filtro 24Vdc Ref 4825 V06_24.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF04825FR.pdf