



Código do produto

F04840

ALIMENTADOR DIN-6 100-240VAC/24VDC-2A

Referência

4840

EAN

8424299048406

Descrição.

Descrição

Formato carril DIN-6 para facilitar a sua instalação no interior de uma caixa de equipamentos elétricos ou pode ser aparafusado diretamente à parede.

É utilizado para alimentar os diferentes equipamentos de uma instalação da Fermax.

Construídos em material autoextinguível VO.

Incluem um jogo de tampas para proteger os terminais de ligação.

A fonte não pode ser diretamente ligada ao bus, dadas as características dos Sistemas Bus 2 ou DUOX, já que a alimentação e os dados passam pelos mesmos fios. Esta requer o Módulo de ligações.

O Módulo de ligações do Alimentador deve estar diretamente ligado ao bus, com a distância de cabo mais curta possível.

Este módulo evita que a alimentação perturbe o funcionamento dos restantes sinais que circulam pelo sistema e também permitirá ligar mais fontes, se o sistema requerer.

Detalhes Técnicos Adicionais

Dispõe de dois LED indicadores de funcionamento:

- Led ON aceso: indica que o alimentador está em funcionamento.
- Led OVERLOAD aceso: indica corrente máxima excedida (será necessário diminuir a carga da instalação ou acrescentar um ou mais alimentadores adicionais).
- Led ON+OVERLOAD intermitente: indica curto-circuito.

Alimentação:

- Sistema BUS 2: 24 VDC
- Sistema DUOX 18 VDC

A corrente de saída depende da fonte ligada. Fontes de até 3,5 A.

Tensão de entrada Sistema BUS 2: 24 VDC

Tensão de entrada Sistema DUOX: 18 VDC

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.3468	6,5x11,3x9,6	DUOX

Manuais

- 970154 Fuente Alimentacion 24Vdc Ref 4840 V07_20.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF04840ES.pdf