



Productcode

F05224

AC-MAX 4 DEUREN KIT

Referentie

5224

EAN

8424299052243

Omschrijving.

Omschrijving

Toegangscontrolekit voor vier deuren. De kit bestaat uit een metalen behuizing met voeding, een IP-controller en een I / O-uitbreiding. Gecontroleerde deuren kunnen Wiegand-ingangs- of FPAC-MAX (RS-485) ingangs- / uitgangsllezers voor vingerafdrukken hebben.

Elke gecontroleerde deur heeft een stroomuitgang van 0,2 A voor lezers en een stroomuitgang van 1,0 A voor deuropeners en andere deurapparaten. De laadstroom van de back-upbatterij (optioneel) kan worden ingesteld op 0,3 A of 0,6 A. Het hele systeem wordt gevoed door de eigen voeding die in de set is meegeleverd.

SAMENSTELLING:

- Box-IP16 metalen doos.
- PWR4D 13,8 Vdc voeding
- AC-MAX-CU-controller in TCP / IP-netwerk. Beheer maximaal 4 deuren dus elke deur met een ingangsllezer maakt aansluiting van maximaal 4 Wiegand-lezers of 8 lezers mogelijk FPAC-MAX footprint (4 ingangen en 4 uitgangen).
- EXP4D I / O-uitbreiding

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
305(V) x 325(H) x 100(P)	3.693	11x33x31,5	NO PE/VP

Toegangscontroletechnologie
 GENERICA

Handleidingen

- 970073EIPb DOC INST. KITS AC-MAX 5223 5224 V04_21.pdf
- 970073FAB DOC INST. KIT AC-MAX 2-4 PUERTAS V04_21.pdf
- 970074 DOC PWR2D-PWR4D ALIMENT. KIT AC-MAX 5223-5224 V12_20.pdf
- 970075 DOC BOX-IP-15_16 CAJA KIT AC-MAX 5223-5224 V01_21.pdf
- 970078b-1 GUIA INST. CABLEADO KITS AC-MAX 2-4 PUERTAS 5223 5224 V04_21.pdf
- 970078EIPb-2 GUIA INICIO AC-MAX LT v2.0 V04_21.pdf
- 970078FAB-2 START GUIDE AC-MAX LT v2.0 V04_21.pdf
- 970095_DOC_LICENCIA_USB_AC-MAX_KEY6-LKY_1608_v12_20.pdf
- 970212 ESQUEMA AC-MAX BOX 4D REF. 5224 v09_21.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF05224ES.pdf

Accessoires



F02337
 BATERIA 12V 7Ah



F05225
 FPAC-MAX VINGERAFDRIJFLEZER



F05190
 TECLADO WIEGAND CITY



F05293
 TOETSENBORD MET RESISTANT PROXIMITY