

Productcode

F05237

KIT PROXIMIDAD RESISTANT



Referentie

5237

EAN

8424299052373

Omschrijving.

Omschrijving

El KIT DE PROXIMIDAD RESISTANT incluye un lector de proximidad antivandálico, de perfil estrecho y reducidas dimensiones, permitiendo su instalación en puertas de perfil estrecho.

Permite gestionar hasta 1.000 usuarios gracias al controlador externo autónomo MINI (ref.5276). Este controlador incluye dos tarjetas MASTERS (ALTAS/BAJAS) y un teclado infrarrojo IR para la programación de tarjetas y parámetros, 3 tarjetas de proximidad (ref.52750), 2 llaveros (ref.52740) y una fuente de alimentación de 12Vcc/2A (ref.4813).

Controlador MINI:

- Salida relé 2A. Por defecto suministra 12Vcc entre bornas GND, NO. Cambiando unos jumpers internos se convierte en contacto seco. Configurable de 1-99 sg. (5sg. por defecto) o en biestable (al presentar la tarjeta, el relé se activa y al volver a presentarla, se desactiva).
- Entrada pulsador de salida. GND, OPEN. El controlador permite hasta 2 tipos diferentes de acceso al instalar un lector de proximidad.

- Solo tarjeta
- Multitarjeta. Al presentar de 2 hasta 9 tarjetas válidas, se abrirá la puerta. El acceso tipo Multitarjeta, requiere de varios identificadores. Por ejemplo, si se programa con 3 identificadores, para poder accionar la puerta, el usuario presentará su tarjeta válida y hasta que no pasen las dos tarjetas adicionales (ejemplo de los vigilantes), la puerta no se abrirá. A cada usuario se le asocia un número de identificador llamado ID (de 1 a 999). Este ID permite dar de baja una tarjeta perdida o robada, por lo que es importante realizar un listado, asignando a cada usuario el ID correspondiente.

El controlador se suministra con dos tarjetas masters que permiten dar de alta o baja tarjetas o llaveros. Este kit permite ser ampliado con un segundo lector de proximidad (ref.5296) que actuará sobre el mismo relé del kit.

ACCESORIOS

Ref. 1076 CONTACTO MAGNÉTICO. Sensor de Puerta..

Ref. 5296 LECTOR PROXIMIDAD RESISTANT.

Ref. 5287 PULSADOR EMPOTRAR

Ref. 5288 PULSADOR SUPERFICIE

Ref. 67501 ABREPUERTAS UNIV. 990N-P22 10-24V MAX (Abrepuertas con armadura corta de funcionamiento normal con pestillo ajustable)

Ref. 4813 ALIMENTADOR 12Vcc/2A

Aanvullende technische details

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

APARIENCIA Acero

Sistema de fijación en superficie. Tornillos ocultos.

IP66/IK9

DIMENSIONES Montaje en superficie (48(H) x 103(V) x 20(P) mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: Autónomo 12 Vcc (9-24Vcc)

Consumo reposo: 12Vcc / 25mA

Tª de funcionamiento: [-20°C, +60°C]

Humedad: [10%, 95%]

Compatibilidad: Tarjetas/llaveros EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (ISOProxII, 125KHz)

Protocolo proximidad Wiegand 26.

Potencia radiada RF: 125KHz: 4.382dBuA/m, 13,56MHz: 2.02dBuA/m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLEADO AUTÓNOMO (con controlador externo ref. 5276) +DC (Rojo): Positivo alimentación 12Vcc GND (Negro): Negativo alimentación 12Vcc D0 (Verde), D1 (Blanco): Conexión Wiegand 26. LED (Marrón): Control LED BZ (Amarillo): Señal acústica.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontrole technologie
0.9432	7,5x23x17,8	NO PE/VP	PROXIMIDAD

Handleidingen

- 97864b DOC_CONTROLADOR_MINI_REF.5276-5230_ES-EN-FR-DE-PT-AR_V09_19.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF05237ES.pdf

Producten inbegrepen



F04813
ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



F05276
CONTROLADOR AUTONOMO MINI WG
1PTA



F05296
LEZER PROX. BESTE WG



F52740
MIFARE FERMAX



F52750
MIFARE FERMAX

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklnxTzxsqUcnyw>