

Productcode

F05250



Referentie

EAN

5250

8424299052502

## Omschrijving.

---

### Omschrijving

- Autonome ontvanger gevoed op 12/24Vac/dc, maakt het beheer van maximaal 500 RF-opdrachtcodes van 868 MHz mogelijk.
- Een kanaal (zenderknop) kan het ene of het andere relais of beide relais tegelijkertijd activeren.
- Maakt het op afstand openen van voetgangers- en voertuigdeuren mogelijk met een afstandsbediening tot 100 meter. Maakt zowel handmatige als radioprogrammering mogelijk.
- De ontvanger bevat twee seriële relais, één geconfigureerd als monostabiel en de andere maakt de configuratie van monostabiel=impuls of bistabiel mogelijk met behulp van een jumper (imp/bias) op de ontvanger zelf.
- Monostabiel=Impulsief, het relais wordt gedurende 2 s geactiveerd bij elke druk op de zender.
- Bistabiel. Het relais wordt geactiveerd en gedeactiveerd bij elke druk op de zender.

## Aanvullende technische details

- BASIS-2B
- Frequentie: 868,35 MHz
- Codering: Code wijzigen
- Geheugen: 500 codes
- Aantal relais: 2 relais
- Vermogen: 12/24Vac/dc ±10%
- Relaiscontacten: 1A
- Verbruik tijdens slaap/bedrijf: 60 mA / 90 mA
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +85°C
- Waterdichtheid: IP54 (met IP65 kabelwartel)
- Afmetingen: 63x74x25mm
- Afmetingen doos: 82x190x40mm

## Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Producthoogte (mm)	Productbreedte (mm)	Productdiepte (mm)
63x74x25	74	63	25
Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontroletechnologie
0.201	4,5x8,4x18,5	NO PE/VP	RF

## Handleidingen

- 97853 DOC AXESKEYBASIC\_2B\_REF. 5250-3200683 V03\_22.pdf

## Accessoires



F04800  
ALIMENTADOR DIN4  
230VAC/12VAC-1,5A



F04813  
ALIMENTADOR DIN6  
100-240VAC/12VDC-2A



F05259  
MANDO RF KEYSINGLE MINI



F05231  
RF KEYSINGLE PLUS2



F05232  
RF KEYSINGLE PLUS4