



Code produit

F05266

RÉCEPTEUR RF-WIEGAND 12VDC

Référence

5266

EAN

8424299052663

La description.

La description

Interface de radiofrecuencia para integrar los mandos a distancia de la gama AXESKEY 868Mhz en una central de control de accesos, AC Plus 4410 junto con el controlador de puerta 4420, o en sistemas IP_AXES directamente.

Permitiendo también añadir identificadores manos libres junto con la antena HF Hands-free correspondiente.

El receptor codifica la señal del emisor en tres protocolos distintos según su configuración: Clock&Data, Wiegand 26 y Wiegand 37.

Détails techniques supplémentaires

Alimentación: 12V dc (9Vdc-21Vdc)

Frecuencia: 868,35MHz

Consumo reposo / funcionamiento: 14mA/36mA

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +85°C

Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)

Dimensiones: 82x190x40mm

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.1961	4,5x8,5x18,5	NO PE/VP	RF

Manuels

- 97852 AXESKEY-RF-WIEGAND_REF.5266 V06_17.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF05266FR.pdf