



Código do produto

F05276

## CONTROLADOR AUTÓNOMO MINI WG 1PTA

Referência

5276

EAN

8424299052762

### Descrição.

---

#### Descrição

Os controladores Wiegand permitem dotar a instalação de controle de acesso de segurança anti-sabotagem, incorporando o mecanismo de abertura de porta e a conexão do botão de saída.

O controlador inclui um teclado de programação infravermelho para programação e manutenção da instalação.

#### Características

- 1.000 usuários.
- Modos de operação: Cartão, cartão ou teclado, cartão com teclado e multi cartões/teclado válidos.
- Permite a conexão de 1 leitor com saída Wiegand 26.
- Permite teclados que transmitem em 4 bits, 8 bits (ASCII) ou 10 bits o número do cartão virtual.
- Inclui teclado de programação remota com infravermelho.
- Permite a função de cartão Master High e cartão Master Low.

#### Detalhes Técnicos Adicionais

- Capacidade de usuários: 1.000
- Modos de acesso: Cartão, Cartão ou Teclado (PIN), cartão + teclado (PIN)
- \*Relé: 1 saída de relé de 2A Máximo.
- (saída 12Vdc/2A dependendo da fonte de alimentação)

- Tempo de saída ajustável: Pode ser configurado internamente para contato seco (livre de potencial). 1-99 segundos (5 segundos programados por padrão)
- Protocolo: Wiegand 26bits
- Material: ABS

## Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
65(H)x54(V)x9(P)	0.1047	3x10,9x11,7	NO PE/VP

Tecnologia de controle de acesso  
GENERICA

### Manuais

- 97864b  
DOC\_CONTROLADOR\_MINI\_REF.5276-5230\_V06\_24.pdf

### Acessórios



F04813  
ALIMENTADOR DIN 6 12Vdc/2A



F05287  
BOTÃO ENCASTRAR



F05288  
BOTÃO SALIENTE



F67501  
TRINCO UNIVERSAL 990N-P22 MAX

Diagrama de instalação individual  
(imagem)

Vídeo de treinamento

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklnxTzxsqUcnyw>

