



Productcode

F05293

TOETSENBORD MET RESISTANT PROXIMITY

Referentie

5293

EAN

8424299052939

Omschrijving.

Omschrijving

Vandalbestendig toetsenbord met geïntegreerde proximity, smal profiel en gereduceerde afmetingen. Het maakt het mogelijk om in autonome of gecentraliseerde modus te werken.

STAND-ALONE MODUS MET INGEBOUWDE CONTROLLER (standaard)

Maximale capaciteit tot 600 gebruikers.

Gooi weg:

- Relaisuitgang 2A configureerbaar van 1-99sg (5sg standaard) of bistabiel (wanneer de kaart wordt gepresenteerd, wordt het relais geactiveerd en wanneer het opnieuw wordt gepresenteerd, wordt het gedeactiveerd).
- Deur open sensor ingang.
- Drukknopingang verlaten.
- Alarmuitgang- (negatieve uitgang waarmee een relais kan worden geactiveerd ref.2013).

Dit toetsenbord biedt tot 4 verschillende soorten toegang:

- Alleen kaart
- Kaart + pincode.
- Kaart of pincode (standaard)
- Meerdere kaarten, pincode.

Het tonen van 2 tot 9 geldige kaarten of pins opent de deur. Het invoeren van de toegangscode doet u door de 4-6 cijferige code + # in te voeren. Multi-card / PIN-type toegang zorgt ervoor dat de gebruiker altijd begeleid moet worden. Als het bijvoorbeeld is geprogrammeerd met 3 identificatiecodes, heeft de gebruiker zijn geldige kaart om de deur te bedienen en totdat de twee extra kaarten zijn gepasseerd (bijvoorbeeld van de bewakers), gaat de deur niet open. Elke gebruiker is gekoppeld aan een identificatienummer genaamd ID (1-600). Gebruikers met ID (1-598) zijn standaard gebruikers die op vertoon van een geldige kaart of code de deur openen. Gebruikers met ID (599 of 600) zijn paniekgebruikers, deze gebruikers openen op vertoon van hun geldige kaart of code de deur en activeren tegelijkertijd de Alarm- hulpuitgang gedurende 1 minuut of totdat een geldige kaart of pin wordt getoond.

Het bediendeel heeft een ingang voor een deursensor (kan worden in- of uitgeschakeld). Indien geactiveerd en de deur wordt geopend zonder voorafgaande toestemming, gaat het alarm af totdat een geldige identificatie wordt getoond en de deur wordt gesloten. Het zal ook een alarm activeren als de deur langer dan 1 minuut open blijft staan, na een geldige toegang.

Het toetsenbord wordt geleverd met twee masterkaarten waarmee u kaarten of sleutelhangers kunt registreren of verwijderen, geen codes. De codes worden geregistreerd via het toetsenbord zelf.

AUTONOME MODUS MET EXTERNE CONTROLLER

Als een gebruikerscapaciteit tussen 600-1000 nodig is, is het mogelijk om het toetsenbord te configureren als wiegand26 en aan te sluiten op een MINI autonome controller ref. 5276.

GECENTRALISEERDE MODUS

Om toegang te krijgen tot de gebruikersdatabase op een pc of toegang te verlenen aan meer dan 600 mensen, kan dit toetsenbord worden geconfigureerd in Wiegand 26 / 8bits burst, zodat het kan worden geïnstalleerd in een gecentraliseerd systeem zoals de AC-MAX, AC + of IP - AXES, waarmee u de in- en uitgangen kunt bijhouden met de tijd, gebruiker en toegang. Om dit type installatie uit te voeren, is het noodzakelijk om een externe controller aan de lezer toe te voegen, die zal worden beheerd door een pc en de gebruikersdatabase zal hebben en het gebeurtenislogboek in realtime of offline zal bekijken.

Aanvullende technische details

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS APARIENCIA Aluminio 3 mm Sistema de fijación en superficie. Tornillos ocultos. IP66
DIMENSIONES Montaje en superficie (55(H) x 147(V) x 20(P) mm. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** Alimentación: 12-28 Vca/cc
Centralizado: 12Vdc. Consumo reposo: 12Vdc / 65mA Tª de funcionamiento: [-20°C, +60°C] Humedad: [10%, 90%] Compatibilidad:
Tarjetas/llaveros EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (ISOProxII, 125KHz) Configurable en protocolo proximidad Wiegand 26 y
formato de teclado 8 bits burst. Relé (autónomo) 2A (C, No, Nc) Potencia radiada RF: 125KHz: 4.382dBuA/m, 13,56MHz:
2.02dBuA/m. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** CABLEADO AUTÓNOMO (con controlador integrado) ~ (Rojo): Positivo alimentación
12~28Vca/cc ~- (Gris&negro): Negativo alimentación 12~28Vca/cc C (Blanco&negro),NO (Azul),NC (Verde&negro): Relé libre de
potencial. C_común, NO_Normalmente abierto, NC_Normalmente cerrado. GND (Negro), SP (Marrón): sensor de puerta GND

(Negro), BS (Amarillo): botón de salida zaguán Alarm- (Gris), ~(Rojo): salida alarma

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontroletechnologie
0.5443	5,8x15,6x7,5	NO PE/VP	COMBINADO


Handleidingen

- 970030 Teclado prox. resistant REF. 5293 _ 5238
V02_21.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF05293ES.pdf

Accessoires



F67503

ABREPUERTAS UNIV. 990N-P22 CTC
10-24 MAX



F04813

ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2



F05276

CONTROLADOR AUTONOMO MINI WG
1PTA



F05288

PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)



F05287

UITSPANKNOP (STOETS 1)