



Code produit

F05296

LECTEUR RESISTANT WG

Référence

5296

EAN

8424299052960

La description.

La description

Lecteur de proximité anti-vandalisme, avec un profil étroit et de petites dimensions.

Il permet de travailler en mode autonome ou centralisé, selon le contrôleur Wiegand 26 auquel il est connecté.

MODE AUTONOME AVEC CONTRLEUR EXTERNE RÉF. 5276

Capacité maximale jusqu'à 1 000 utilisateurs.

Contrôleur MINI :

- Sortie relais 2A. Par défaut, il fournit 12Vdc entre les bornes GND, NO. Changer les cavaliers internes devient un contact sec. Configurable de 1 à 99 (5sg par défaut) ou bistable (lors de la présentation de la carte le relais est activé et lors de sa nouvelle présentation il se désactive).
- Sortie entrée bouton poussoir. GND, OUVERT.

Le contrôleur permet jusqu'à 2 types d'accès différents lors de l'installation d'un lecteur de proximité.

- Carte uniquement

- Multi-cartes : Présenter entre 2 et 9 cartes valides ouvrira la porte. Le type d'accès Multi-cartes permet à l'utilisateur d'avoir toujours à être accompagné. Par exemple, si le contrôleur est programmé avec 3 identifiants, pour faire fonctionner la porte, l'utilisateur présentera sa carte valide et jusqu'à ce que deux cartes valides supplémentaires soient présentées (par exemple celles des gardiens) la porte ne s'ouvrira pas.

Chaque utilisateur est associé à un numéro d'identifiant appelé ID (1-999). Les utilisateurs avec ID (1-999) sont des utilisateurs standard, la présentation d'une carte valide ouvrira la porte.

Le contrôleur est fourni avec deux cartes maîtresses qui vous permettent d'enregistrer ou de supprimer des cartes ou des porte-clés.

MODE CENTRALISÉ AVEC CONTRLEUR EXTERNE

Pour accéder à la base de données des utilisateurs sur un PC ou permettre l'accès à plus de 1000 personnes, ce lecteur de proximité Wiegand 26 peut être connecté directement à un contrôleur afin qu'il puisse être installé dans un système centralisé tel que l'AC+, l'AC-MAX et l'IP AXES qui vous permettra d'avoir un enregistrement des entrées et sorties connaissant l'heure, l'utilisateur et l'accès.

ACCESSOIRES

Réf 1076 CONTACT MAGNÉTIQUE. Capteur de porte.

Réf 5287 BOUTON POUSSOIR ENCASTRÉ

Réf 5288 BOUTON DE SURFACE

Réf.67501 FERMETURE SERRURE UNIV. 990N-P22 10-24V MAX (déverrouillage de porte à armature courte de service normal avec loquet réglable)

Réf 4813 ALIMENTATION 12Vdc / 2A

Réf 4802 ALIMENTATION 12Vac / 1A

Détails techniques supplémentaires

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS APARIENCIA Aluminio 3 mm Sistema de fijación en superficie.

Tornillos ocultos.

IP66

DIMENSIONES Montaje en superficie (48(H) x 103(V) x 20(P) mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:

Autónomo 12 Vcc (9-24Vcc)

Centralizado: 12Vcc.

Consumo reposo: 12Vdc / 25mA

Tª de funcionamiento: [-20°C, +60°C]

Humedad: [10%, 95%]

Compatibilidad: Tarjetas/llaveros EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (ISOProxII, 125KHz)

Protocolo proximidad Wiegand 26. Potencia radiada RF: 125KHz: 4.382dBuA/m, 13,56MHz: 2.02dBuA/m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLEADO AUTÓNOMO (con controlador externo ref. 5276)

- +DC (Rojo): Positivo alimentación 12Vcc
- GND (Negro): Negativo alimentación 12Vcc
- D0 (Verde), D1 (Blanco): Conexión Wiegand 26.
- LED (Marrón): Control LED
- BZ (Amarillo): Señal acústica.

CABLEADO CENTRALIZADO:

- + (Rojo): Positivo alimentación 12Vcc
- (Negro): Negativo alimentación 12Vcc
- DT, DO (Verde), CK,D1 (Blanco)
- G (Marrón): Control led.
- Buz (Amarillo): Señal acústica.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.2907	7,3x11x5,5	NO PE/VP	PROXIMIDAD

Manuels

- 970071 DOC LECTOR PROX RESISTANT REF. 5296
V12_17.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF05296ES.pdf

Accessoires



F04813



F02336



F23361



F52750

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F04515
CLÉ DE PROXIMITÉ EM

CARTE DE PROXIMITÉ AVEC BANDE
MAG. EM



F52740
CLEF PROXIMITÉ MIFARE FERMAX

CARTE DE PROXIMITÉ ISO S/ BANDE
MAGNETIQUE EM



F05276
CONTRÔLEUR DE PORTE MINI WG

CARTE DE PROXIMITÉ MIFARE
FERMAX

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklnxTzxsqUcnyw>