



Productcode

F05296

LEZER PROX. BESTE WG

Referentie

5296

EAN

8424299052960

Omschrijving.

Omschrijving

Vandalbestendige proximitylezer, met een smal profiel en kleine afmetingen.

Het maakt het mogelijk om in autonome of gecentraliseerde modus te werken, afhankelijk van de Wiegand 26-controller waarop het is aangesloten.

AUTONOME MODUS MET EXTERNE CONTROLLER REF. 5276

Maximale capaciteit tot 1.000 gebruikers.

MINI-controller:

- 2A relaisuitgang. Standaard levert hij 12Vdc tussen de klemmen GND, NO. Het wisselen van interne jumpers wordt droog contact. Configureerbaar van 1-99 (5sg standaard) of bistabiel (bij het presenteren van de kaart wordt het relais geactiveerd en bij het opnieuw presenteren deactiveert het).
- Druknopingang verlaten. GND, OPEN.

De controller staat maximaal 2 verschillende soorten toegang toe bij het installeren van een proximity-lezer.

- Alleen kaart

- Multi-card: het presenteren van 2 tot 9 geldige kaarten zal de deur openen. Het type Multi-card toegang zorgt ervoor dat de gebruiker altijd begeleid moet worden. Als de controller bijvoorbeeld is geprogrammeerd met 3 identificatiecodes, zal de gebruiker om de deur te bedienen zijn geldige kaart presenteren en totdat twee extra geldige kaarten worden gepresenteerd (bijvoorbeeld die van de bewakers), zal de deur niet openen.

Elke gebruiker is gekoppeld aan een identificatienummer genaamd ID (1-999). Gebruikers met ID (1-999) zijn standaard gebruikers, op vertoon van een geldige kaart gaat de deur open.

De controller wordt geleverd met twee masterkaarten waarmee u kaarten of sleutelhangers kunt registreren of verwijderen.

GECENTRALISEERDE MODUS MET EXTERNE CONTROLLER

Om toegang te krijgen tot de gebruikersdatabase op een pc of toegang te verlenen aan meer dan 1.000 mensen, kan deze Wiegand 26 proximity-lezer direct worden aangesloten op een controller zodat deze kan worden geïnstalleerd in een gecentraliseerd systeem zoals de AC +, AC-MAX en IP AXES waarmee u een overzicht kunt hebben van in- en uitgangen met kennis van tijd, gebruiker en toegang.

ACCESSOIRES

Referentie 1076 MAGNETISCH CONTACT. Deursensor.

Ref. 5287 VERZONKEN DRUKKNOP

Referentie 5288 OPPERVLAKE KNOP

Ref 67501 UNIV LOCK ONTGRENDELING. 990N-P22 10-24V MAX (normaal gebruik korte ankerdeurontgrendeling met verstelbare vergrendeling)

ref. 4813 VOEDING 12Vdc / 2A

ref. 4802 VOEDING 12Vac / 1A

Aanvullende technische details

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS APARIENCIA Aluminio 3 mm Sistema de fijación en superficie.

Tornillos ocultos.

IP66

DIMENSIONES Montaje en superficie (48(H) x 103(V) x 20(P) mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:

Autónomo 12 Vcc (9-24Vcc)

Centralizado: 12Vcc.

Consumo reposo: 12Vdc / 25mA

Tª de funcionamiento: [-20°C, +60°C]

Humedad: [10%, 95%]

Compatibilidad: Tarjetas/llaveros EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (ISOProxII, 125KHz)

Protocolo proximidad Wiegand 26. Potencia radiada RF: 125KHz: 4.382dBuA/m, 13,56MHz: 2.02dBuA/m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLEADO AUTÓNOMO (con controlador externo ref. 5276)

+DC (Rojo): Positivo alimentación 12Vcc
 GND (Negro): Negativo alimentación 12Vcc
 D0 (Verde), D1 (Blanco): Conexión Wiegand 26.
 LED (Marrón): Control LED
 BZ (Amarillo): Señal acústica.

CABLEADO CENTRALIZADO:

+ (Rojo): Positivo alimentación 12Vcc
 - (Negro): Negativo alimentación 12Vcc
 DT, DO (Verde), CK,D1 (Blanco)
 G (Marrón): Control led.
 Buz (Amarillo): Señal acústica.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)

0.2907

Afmetingen verpakking (cm)

7,3x11x5,5

VP-technologie

NO PE/VP

Toegangscontrole technologie

PROXIMIDAD

Handleidingen

- 970071 DOC LECTOR PROX RESISTANT REF. 5296
 V12_17.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF05296ES.pdf

Accessoires



F04813



F23361



F05276



F04515

ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



F52740
MIFARE FERMAX

CARD W/O MAGNETIC STRIP EM



F52750
MIFARE FERMAX

CONTROLADOR AUTONOMO MINI WG
1PTA



F02336
PROXIMITY CARD EM (WITH
MAGNETIC STRIPE)

EM PROXIMITY KEYRING

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34VvM7AseklnxTzxsqUcnyw>