



Código de producto

F05465

## PLACA MARINE AUDIO VDS DIGITAL ST3

Referencia

EAN

5465

8424299054650

### Descripción

Teclado de marcación.

Línea Marine de Fermax..... de acero inoxidable.

Marine es la línea de placas antivandálica fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Líneas rectas que resaltan la calidad del acero. Tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y peligrosos.

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

Display LCD retroiluminado de dos líneas de 16 caracteres cada una.

Color aluminio.

### Sistema VDS:

Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda.

La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.

- En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).

Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

- En reposición, se puede realizar el cambio de portero analógico a videoportero aprovechando el cableado existente. La capacidad y distancia del sistema dependerá del cableado de la instalación.

El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado

Audio: bus de 3 hilos.

Video: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

Detalles Técnicos Adicionales

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -25 a 70 °C

IP54 IK09

Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
3.2516724	37x16,4x8,2	VDS

Manuales

- 97486g\_Man\_Prog\_Placas\_Direct-Dig\_VDS-BUS2-DUOX\_V09\_14.pdf
- 97486Pg Man Prog Placas Direct-Dig VDS-BUS2-DUOX V09\_14.pdf
- 97516b M Inst Placas NCity-NMarine Direct-Digital VDS V07\_14.pdf

- 97737\_Limpieza\_Placas\_Marine\_V04\_20.pdf

## Declaración de Conformidad

- DOCF05465ES.pdf