



Code produit

F06554

MONITEUR SMILE 7" VDS BASIC DDA

Référence

6554

EAN

8424299065540

La description.

La description

Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 7 pouces.

Installé dans les logements, il permet de communiquer avec la platine de rue, de commander l'ouverture des portes et de voir le visiteur sur l'écran du moniteur.

Système VDS : système pour portier et portier vidéo à l'installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du logement. L'appel s'effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS.

- Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant: 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie. Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

L'amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».

Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui s'effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est strictement confidentielle.

Câblage

Audio : bus de 3 fils.

Image : 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo).

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

SMILE est la nouvelle expérience de portier vidéo.

Il est moderne et élégant. Avec un design lui permettant de s'intégrer parfaitement dans tout type d'environnement.

Un moniteur de gestion avancée, une **communication mains libres**, de hautes prestations et une **utilisation intuitive**. Conception compacte et minimaliste. Son écran TFT et son clavier capacitif sont situés derrière un film de polycarbonate ultra-résistant avec protection contre les ultraviolets.

Le moniteur SMILE est le résultat d'une conception épurée dont les composants ont été réduits et stylisés jusqu'à leur expression la plus minimale.

Détails techniques supplémentaires

Fonctionnement mains libres total : une fois le canal platine de rue-logement activé, la communication est simultanée.

Consommation :

- en veille : 33 mA

- actif : 750mA

Des détails.

| Poids du produit emballé (kg) | Dimensions de l'emballage (cm) | VP technologie |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 0.571 | 4,7x20,8x22 | VDS |

Manuels

- 97711Ag Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf
- 97711Eg Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf
- 97711Fg Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf
- 97711Ig Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf
- 97712m Guia rapida Monitor SMILE Basic VDS V10_16.indd.pdf