



Código do produto

F06554

MONITOR SMILE 7" VDS BASIC DDA

Referência

6554

EAN

8424299065540

Descrição.

Descrição

Monitor de videoporteiro a CORES com comunicação em modo mãos livres. Ecrã TFT 7".

Instalado na habitação, permite a comunicação com a botoneira da rua, a abertura da porta e ver as visitas através do ecrã incorporado.

Sistema VDS: sistema de porteiro e videoporteiro de instalação simplificada que não utiliza fios de chamada por habitação.

A chamada é efetuada através da transmissão de um código de chamada digital, gerado pelo amplificador VDS.

Em obra nova, a instalação pode ser realizada com o seguinte tipo de cablagem: 5 fios / 3 fios + Coaxial (vídeo). Permite gerir edifícios de até 199 habitações, 2 acessos de entrada e central de portaria.

Distância máxima a partir do primeiro acesso até à última habitação: 200 m

O amplificador VDS inclui de série o sintetizador de voz. Ao acionar o trinco, é emitida uma mensagem: "porta aberta, fechar depois de entrar".

Os terminais de habitação requerem uma programação simples que é realizada a partir da botoneira da rua. Através desta

programação, é atribuído a cada terminal (telefone ou monitor) um código de chamada.

A comunicação é privada.

Cablagem

- Áudio: bus de 3 fios.
- Vídeo: 5 fios / 3 fios + Coaxial (vídeo).

Distância máxima a partir do primeiro acesso até à última habitação: 200 m

O monitor SMILE é a opção perfeita para se integrar nas habitações mais modernas e atuais, graças ao seu design **compacto e formato essencial** que transmite um estilo fresco e elegante ao mesmo tempo. Universal.

O SMILE reduz e estiliza os seus componentes, permitindo ao utilizador desfrutar da máxima simplicidade: **um terminal com superfície plana, esquinas arredondadas e perfil extraplano.**

Fabricado em plástico ABS de alto impacto, a sua parte frontal é coberta por uma lâmina transparente de metacrilato com elevada proteção ultravioleta. O teclado capacitivo torna mais subtil e agradável a sua utilização, para percorrer um **menu OSD** intuitivo e com uma multiplicidade de funcionalidades.

O ecrã do monitor SMILE converte-se na interface ideal para o utilizador. Graças ao seu menu OSD, permite navegar pelo ecrã através de ícones gráficos de interpretação intuitiva, tirando o máximo partido das funcionalidades do monitor.

Detalhes Técnicos Adicionais

Funcionamento mãos livres total; depois de ativado o canal de botoneira de rua/habitação, a comunicação é simultânea.

Consumo:

- em repouso: 33 mA
- ativo: 750mA

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.571	4,7x20,8x22	VDS

Manuais

- 97711Ag Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf

- 97711Eg Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf
- 97711Fg Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf
- 97711Ig Man Avanz Monitor SMILE Basic VDS V09_15.pdf
- 97712m Guia rapida Monitor SMILE Basic VDS V10_16.indd.pdf