

Code produit

F06575

MONITEUR SMILE 7" VDS BASIC TOUCH

Référence

6575

EAN

8424299065755

La description.

La description

Moniteur de portier vidéo COULEUR. Écran TACTILE capacitif TFT 7". Installé dans les logements, il permet la communication avec la platine de rue, l'ouverture de la porte, et permet de voir le visiteur à travers l'écran intégré. SMILE est la nouvelle expérience de portier vidéo. Il est moderne et élégant. Avec un design lui permettant de s'intégrer parfaitement dans tout type d'environnement. Un moniteur de gestion avancée, une **communication mains libres**, de hautes prestations et une **utilisation intuitive**. Conception compacte et minimaliste. Son écran TFT et son clavier capacitif sont situés derrière un film de polycarbonate ultra-résistant avec protection contre les ultraviolets. Le moniteur SMILE est le résultat d'une conception épurée dont les composants ont été réduits et stylisés jusqu'à leur expression la plus minimale. **Système VDS** : système pour portier et portier vidéo à l'installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du logement. L'appel s'effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS. - Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie. Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m - Pour un remplacement, une réparation, il est possible de remplacer le portier analogique par un portier vidéo en se servant du câblage existant. La capacité et la distance du système dépendent du câblage de l'installation. L'amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ». Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui s'effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur). La communication est strictement confidentielle. Câblage Audio : bus de 3 fils. Image : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo). Distance maximale entre le premier accès et le dernier

logement : 200 m

Détails techniques supplémentaires

Écran TFT 7".
Résolution: 800 (H) x 480 (V) lignes.
Alimentation : 18 Vcc
Bouton-poussoir de la gâche électrique et appel au concierge.
Bouton d'allumage automatique pour activation des caméras principale et secondaire (l'une à la suite de l'autre).
Bouton servant à établir la communication.
Bouton servant à couper la communication.
Réglage du volume d'appel
Réglage de la couleur, de la luminosité et du contraste
Sonnette de la porte : pour une connexion directe du bouton-poussoir d'appel du logement au moniteur/poste.
Mélodies d'appel pouvant être sélectionnées.
Communication privée. Confidentialité de la conversation.
Consommation:
Sans boucle inductible:
- en repos: 23 mA.
- avec son et vidéo (conversation):
* volume au maximum: 720 mA.
- en menu: 450 mA.
Avec boucle inductive:
- en repos: 23 mA.
- avec son et vidéo (conversation):
* volume au maximum: 1050 mA.
- : 450 mA.
Modèle avec domotique:
- en repos: 170 mA.
- avec son et vidéo (conversation):
* volume au maximum: 870 mA.
- en menu: 570 mA.
Suppression du son depuis le moniteur (option MUTE).
Entrée auxiliaire de vidéo (connexion caméra CCTV)
Possibilité de programmer les boutons d'accès direct (SHORTCUTS), pour les fonctions additionnelles de portier vidéo, configurable par l'installateur, elles s'affichent sur l'écran.
Option Doormatic. Fonction ouverture automatique pour les professionnels (temporizable).
Fonctionnement mains libres. Configuration par défaut.

Configurable en mode fonctionnement mains libres half-duplex: "appuyez pour parler, libérer pour écouter".

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.5453	4,7x20,8x22	VDS

Manuels

- 97890Ab Monitor SMILE TACTIL Basic VDS V09_18.pdf
- 97890Eb Monitor SMILE TACTIL Basic VDS V09_18.pdf
- 97890Fb Monitor SMILE TACTIL Basic VDS V09_18.pdf
- 97890Ib Monitor SMILE TACTIL Basic VDS V09_18.pdf
- 97890Pb Monitor SMILE TACTIL Basic VDS V09_18.pdf
- 97892b Guia rapida Monitor SMILE TACTIL Basic VDS V02_17.pdf