

Código do produto

F07287

PLACA CITY VÍDEO DIRECT MDS A CORES S6

Referência

7287

EAN

8424299072876

Descrição.

Descrição

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..
Incorpora cámara COLOR con iluminación integrada y sistema de regulación pan&tilt para ajustar el objetivo de la cámara.

Nueva placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfíl contínuo" para edificios.

Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional. El nuevo diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores

Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.
Cor alumínio.
Teclado de marcación.
Sistema MDS Direct: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar grandes edificios y urbanizaciones de tamaño medio.

Recomendado para:
- Edificios individuales:
• Hasta 99 viviendas y 5 accesos (entre placas de audio y video) con 1 central de conserjería.
• Hasta 99 viviendas y 9 accesos (entre placas de audio y video) si no existe central de conserjería.
- En urbanizaciones:
• Bloque interior MDS Direct combinado con entradas generales MDS Digital o Direct: Hasta 99 bloques interiores de 99 viviendas con un máximo de 9 accesos por bloque.
• Bloque interior MDS Direct, MDS City o ADS combinado con entradas generales MDS Direct: Hasta 5 entradas generales y 1 central de conserjería o 9 entradas generales sin conserjería.
No requiere Unidad Central. Incluye Control de Accesos por teclado.

Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actuan de aisladores. La comunicación vivienda-placa es privada.

Cableado
- Audio: bus de 6 hilos
- Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación.
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos).

Detalhes Técnicos Adicionais

Volume regulável em ambos os sentidos
Temperatura de funcionamento: -10 a 60 ºC

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
1.112754	6,9x20x36,2	MDS

Manuais

- 97685Ab PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf
- 97685Eb PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf
- 97685Fb PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf
- 97685Ib PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf