



Code produit

F07287

PLATINE CITY VIDÉO MDS DIRECT COULEUR

Référence

7287

EAN

8424299072876

La description.

La description

Installées au niveau des accès de l'immeuble, ces platines permettent de communiquer avec les différents logements, d'ouvrir les portes, d'appeler le concierge, etc.

Elles intègrent une caméra COULEUR avec éclairage intégré et un système de réglage Pan&Tilt pour diriger l'objectif de la caméra.

Nouvelle platine Cityline

Cityline est la gamme de platines de rue au « profil continu » destinée aux immeubles.

Ce nouveau modèle est plus solide, encore plus luxueux, de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle. Le nouveau design intègre, pour la version portier vidéo, les fonctions audio et vidéo sur un même module.

LA Nouvelle Cityline se caractérise par son aspect aux courbes arrondies, tout en maintenant les mêmes caractéristiques que l'ancien modèle. Il y a compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui permet de garantir un remplacement immédiat.

Les platines sont fabriquées en aluminium anodisé, sont fortement résistantes aux intempéries et aux changements climatiques. Elles intègrent de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé sur les parois et les boutons-poussoirs.

Les platines Cityline ne sont pas fournies avec le boîtier à encastrer ou en saillie. Celui-ci doit être commandé à part.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, dans la mesure où elles appartiennent à la même série. Pour les combiner au mieux possible, il faut utiliser un jeu de séparateurs que l'on installe, toutes les deux platines, entre les deux boîtiers encastrables. Couleur aluminium.

Clavier de numérotation..

Système MDS Direct : système pour portier et portier vidéo numérique à installation simplifiée sur BUS, qui permet de gérer de grands immeubles et des lotissements de taille moyenne.

Recommandé pour :

- Immeubles indépendants :

- Jusqu'à 99 logements et 5 accès (entre platines audio et vidéo) avec 1 centrale de conciergerie.
- Jusqu'à 99 logements et 9 accès (entre platines audio et vidéo) s'il n'y a pas de centrale de conciergerie.

- Lotissements :

- Bâtiment intérieur MDS Direct combiné avec entrées générales MDS Digital ou Direct : jusqu'à 99 bâtiments intérieurs de 99 logements avec un maximum de 9 accès par immeuble.
- Bâtiment intérieur MDS Direct, MDS City ou ADS combiné avec entrées générales MDS Direct : jusqu'à 5 entrées générales et 1 centrale de conciergerie ou 9 entrées générales sans conciergerie.

Unité centrale non nécessaire. Contrôle d'accès par clavier fourni.

Les systèmes MDS nécessitent des décodeurs d'étage reliant les logements au BUS de l'installation et servent d'isolants. La communication logement-platine est totalement confidentielle.

Câblage

- Audio : bus de 6 fils
- Vidéo : bus audio + câble coaxial (vidéo) + 2 fils d'alimentation.

Distance maximale dans l'installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

Détails techniques supplémentaires

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement : de -10 à 60 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
1.112754	6,9x20x36,2	MDS

Manuels

- 97685Ab PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf
- 97685Eb PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf
- 97685Fb PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf
- 97685Ib PLACA CYTY MDS DIRECT REF 7286-7287 V11_13.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF07287FR.pdf