



Código do produto

F07297

PLACA CITY VIDEO MDS DIGITAL COLOR

Referência

EAN

7297

8424299072975

Descrição.

Descrição

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.. Incorpora cámara COLOR con iluminación integrada y sistema de regulación pan&tilt para ajustar el objetivo de la cámara.

Nueva placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfíl contínuo" para edificios.

Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional. El nuevo diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.



Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores

Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Cor alumínio.

Teclado de marcación.

Display LCD retroiluminado de dos líneas de 16 caracteres cada una.

Sistema MDS Digital: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar edificios y comunidades de viviendas sin límite de tamaño y capaz de integrar todos los servicios de la comunidad:

- Portero electrónico y Videoportero.
- Intercomunicación entre accesos.
- Control de accesos.
- Seguridad centralizada y automatización

Requiere Unidad/es Central/es para gestionar la instalación (Capacidad por U.C.:9999 viviendas, 32 accesos/conserjerías. Se pueden enlazar hasta 63 U.C.). Pueden ser tanto entradas generales como bloques interiores.

Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actuan de aisladores. La comunicación vivienda-placa es privada.

Cableado

- Audio: bus de 6 hilos
- Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación.

Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos).

Detalhes Técnicos Adicionais

Volume regulável em ambos os sentidos

Temperatura de funcionamento: -10 a 60 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

Medidas de embalagem (cm)

Tecnologia de VP

1.531226

6,9x20x36,2

MDS



Manuais

- 94067Ag Manual Programacion Placas MDS Digital V01_14.pdf
- 94067Eg Manual Programacion Placas MDS Digital V01_14.pdf
- 94067Fg Manual Programacion Placas MDS Digital V01_14.pdf
- 94067lg Manual Programacion Placas MDS Digital V01_14.pdf
- 97496b M Inst Placas NCity-Nmarine MDS Digital V02_11.pdf

Declaração de conformidade

• DOCF07297ES.pdf