



Código do produto

F07406

MÓDULO VÍDEO 4+N W

Referência

7406

EAN

8424299074061

Descrição.

Descrição

Módulo amplificador vídeo a cores, para integrar em botoneiras de videoporteiro da botoneira SKYLINE.

O novo desenho integra as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo. Para instalações de videoporteiro.

O módulo inclui o amplificador (grupo fónico) que integra os circuitos eletrónicos necessários para o funcionamento do sistema de áudio, abertura de porta, etc... Este dispõe de ajustes de volume, tanto no sentido rua/habituação como habitação/rua, para que o instalador possa ajustar o nível ótimo e a telecâmara a CORES com iluminação integrada e sistema de regulação pan&tilt para ajustar a objetiva da câmara.

A nova botoneira SKYLINE de porteiro eletrónico e videoporteiro é uma botoneira robusta e elegante que se destaca pela sua durabilidade e beleza, resistência e fiabilidade.

SKYLINE é a nova linha de botoneiras de rua de porteiro eletrónico e videoporteiro de perfil contínuo e composição modular da Fermax. A linha é composta por 8 molduras com medidas diferentes, onde se encaixam facilmente os diversos módulos: botões, porta-cartões, câmara, amplificador, controlo de acessos, etc. As molduras permitem acoplar um determinado número de módulos. Existem dois tamanhos de módulos: V e W. Os módulos W medem o dobro dos módulos V.

Medidas Módulos.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).
- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).

É possível combinar duas ou mais botoneiras, sempre que forem da mesma série, para ter uma maior capacidade de botões e acessórios.

Sistema Convencional: utiliza fios comuns a toda a instalação, mais 1 fio de chamada (ou retorno de chamada) por habitação.

Recomendado em edifícios de tamanho pequeno/médio (até 50 vizinhos aprox.), com vários acessos e central de portaria. Para urbanizações com entrada geral e blocos interiores.

Cablagem:

- Porteiro: 4 fios comuns + N (1 fio de chamada por habitação).
- Videoporteiro: 7 fios comuns + 1 coaxial de vídeo+ N (1 fio de chamada por habitação).

Máxima distância na instalação em função da secção do cabo utilizado (consultar manuais técnicos)

Módulo para colocar na moldura da Nova botoneira SKYLINE.

Detalhes Técnicos Adicionais

Volume regulável em ambos os sentidos

Temperatura de funcionamento: -10 a 60 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.348933	13,5x10x6	4+N

Manuais

- 97619 DOC Amplificador
4n NCity SkyLine
V11_10.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF07406ES.pdf