



Código de producto

F07450

DISPLAY SKYLINE W DUOX

Referencia

7450

EAN

8424299074504

Descripción

El **módulo display Duox** permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorío electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación.

La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas:

- mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana".
- mediante búsqueda en el directorío electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla "campana".

Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación.

Placa SKYLINE

La placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad.

SKYLINE es la línea de placas de calle de portero electrónico y videoportero de perfil continuo y composición modular de Ferman. La línea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos: pulsadores, tarjetero, cámara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

Medidas Módulos.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto).
- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y accesorios.

Sistema: DUOX (2 hilos digital)

Detalles Técnicos Adicionales

IPK-437

Especificaciones Técnicas Display:

- Tamaño: 3,5 pulgadas
- Formato: 4:3
- Resolución: 320 x 240 pixels
- Colores: 262.000
- Proporción de contraste: 500/1
- Dirección de visualización: 12 en punto
- Luminancia (cd/m2): 400 nits
- Ángulo de visualización: 160H / 160V
- Retroiluminación: 6 diodos LED
- Capacidad del directorio: 10.000 usuarios.
- Tensión de alimentación (a través del CN1):
Entrada de 5 V(pin 1) con una tolerancia de 5%.
- Entrada de PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ENCENDIDO)
- Temperatura de funcionamiento: -25°C, 70°C
- Humedad relativa: 5% - 95 %
- Compatible con amplificadores audio V 11.12 y video V 11.12.12
- Incluye puerto de entrada Wiegand-26/DataClock mediante el conector CN2 Reader. Compatible con el lector 7440

Medida Módulo Display.

- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Detalles.

Peso producto embalado (kg)
0.3402

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm
13,5x10x6

Tecnología Videoportero
DUOX

Manuales

- 970005F Manual Mode LECTURE-ECRITURE V08_17.pdf
- 970265 WARNING VIDA UTIL DISPLAY V11_21.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ac Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Ec Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Fc Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Ic Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Pc Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97873 PLACA DUOX DISPLAY GRAFICO _V03_16.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF07450ES.pdf