



Código do produto

F07450

DISPLAY SKYLINE W DUOX PLUS

Referência

7450

EAN

8424299074504

Descrição.

Descrição

O **módulo Display Duox Plus** permite a pesquisa e visualização da lista de vizinhos (directório electrónico) através dos botões de navegação (teclas de setas), bem como a informação sobre o estado da comunicação.

A chamada para casa pode ser feita de duas maneiras:

- introduzindo o código correspondente atribuído ao imóvel + a tecla "bell".
- pesquisando no directório electrónico do utilizador (botões de navegação) e, uma vez encontrado, premindo a tecla "bell" (sino).

Os botões de navegação também lhe permitem passar através do menu de programação.

Botoneira SKYLINE

O painel de entrada electrónico e de porta de vídeo SKYLINE é um painel robusto e elegante, que se destaca pela sua durabilidade e beleza, resistência e fiabilidade.

SKYLINE é a linha de perfis contínuos da Ferman, painéis de entrada de áudio e vídeo de composição modular. A linha é composta por 8 quadros de diferentes tamanhos onde os diferentes módulos podem ser facilmente encaixados: botões de pressão, ranhura para cartão, câmara, amplificador, controlo de acesso, etc. Os quadros permitem acoplar um certo número de módulos. Existem dois tamanhos de módulos: os módulos V e W. W têm o dobro do tamanho dos módulos V.

Tamanhos dos módulos.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).
- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série, para ter uma maior capacidade de botões e acessórios.

Sistema: DUOX PLUS (2 fios digital)

Detalhes Técnicos Adicionais

IPK-437

Especificações Técnicas Display:

- Tamanho: 3,5 polegadas
- Formato: 4:3
- Resolução: 320 x 240 pixels
- Cores: 262.000
- Proporção do contraste: 500/1
- Direção de visualização: 12 em ponto
- Luminância (cd/m2): 400 nits
- Ângulo de visualização: 160H / 160V
- Retroiluminação: 6 díodos LED
- Capacidade do diretório: 10.000 usuários.
- Tensão de alimentação (através do CN1):
Entrada de 5 V (pin 1) com uma tolerância de 5%.
- Entrada de PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT LIGADO)
- Temperatura de funcionamento: -25°C, 70°C
- Humidade relativa: 5% - 95 %
- Compatível com amplificadores áudio V 11.12 e vídeo V 11.12.12

Medida Módulo.

- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).
- Inclui porta de entrada Wiegand-26/DataClock via conector de leitor CN2. Compatível com o leitor 7440

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.3402	13,5x10x6	DUOX

Manuais

- 970005F Manual Mode LECTURE-ECRITURE V08_17.pdf
- 970265 WARNING VIDA UTIL DISPLAY V11_21.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ac Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Ec Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Fc Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Ic Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97869Pc Display EXTRA SKYLINE V11_21.pdf
- 97873 PLACA DUOX DISPLAY GRAFICO _V03_16.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF07450ES.pdf