



Código do produto

F07457

TECL. DIG. DUOX y PROX/HUE.
SKYL.

Referência

7457

EAN

8424299074573

Descrição.

Descrição

El módulo teclado direct CAC, permite su conexión con placas digitales Lynx y algunos lectores de control de accesos: proximidad, huella...etc.

En las placas, permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda e incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código determinado.

En los lectores de control de acceso en función de la tecnología propia del lector (tipo de interacción entre el identificador y el lector), permitiría también funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados).

Cada tecnología puede gestionar un número de códigos de apertura de puerta.

A nova botoneira SKYLINE de porteiro eletrônico e videoporteiro é uma botoneira robusta e elegante que se destaca pela sua durabilidade e beleza, resistência e fiabilidade.

SKYLINE é a nova linha de botoneiras de rua de porteiro eletrônico e videoporteiro de perfil contínuo e composição modular da Fermax. A linha é composta por 8 molduras com medidas diferentes, onde se encaixam facilmente os diversos módulos: botões, porta-cartões, câmara, amplificador, controlo de acessos, etc. As molduras permitem acoplar um determinado número de módulos. Existem dois tamanhos de módulos: V e W. Os módulos W medem o dobro dos módulos V.

Medidas Módulos.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).
- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).

É possível combinar duas ou mais botoneiras, sempre que forem da mesma série, para ter uma maior capacidade de botões e acessórios.

Módulo para colocar na moldura da Nova botoneira SKYLINE.

Detalhes Técnicos Adicionais

Temperatura de funcionamento: -10 a 60 °C

Medida Módulo.

- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

En los lectores de control de accesos, según el tipo de programación y dependiendo del nivel de seguridad requerido, el teclado se utiliza para el funcionamiento con doble seguridad.

- Funcionamiento doble seguridad: Tecnología del propio lector de control de accesos (proximidad, huella...etc.) + código (teclado). La apertura se realiza al introducir el identificador correspondiente de ambos lectores (previamente programados).
- Funcionamiento normal: Tecnología del propio lector de control de accesos (proximidad, huella...etc.) y códigos (teclado) por separado. Cada lector al introducir el identificador correspondiente (previamente programado), realiza la apertura de manera independiente.

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
0.3036	13,5x10x6	GENERICA	TECLADO

Manuais

- 97574 Display-Teclado DIRECT VDS-BUS2 NCity V01_11.pdf
- 97873 PLACA DUOX DISPLAY GRAFICO _V03_16.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF07457ES.pdf