



Productcode

F07457

TECL. DIG. DUOX y PROX/HUE.
SKYLINE

Referentie

7457

EAN

8424299074573

Omschrijving.

Omschrijving

El módulo teclado direct CAC, permite su conexión con placas digitales Lynx y algunos lectores de control de accesos: proximidad, huella...etc.

En las placas, permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda e incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código determinado.

En los lectores de control de acceso en función de la tecnología propia del lector (tipo de interacción entre el identificador y el lector), permitiría también funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados).

Cada tecnología puede gestionar un número de códigos de apertura de puerta.

La Nueva placa SKYLINE de portero electrónico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad.

SKYLINE es la nueva línea de placas de calle de portero electrónico y videoportero de perfil continuo y composición modular de Fermanx. La línea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan fácilmente los diferentes módulos: pulsadores, tarjetero, cámara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un número determinado de módulos. Existen dos tamaños de módulos: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

Medidas Módulos.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto).
- Módulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y accesorios.

Módulo para ubicar en el marco de la Nueva placa SKYLINE.

Aanvullende technische details

Operating temperature: -10 to 60 °C

Module Measurements.

- Module W: 105.2x95 mm (width-height).

Depending on the type of programming and the required security level, the keypad on access control readers is used for double safety operation.

- Double safety operation: Technology in the access control reader itself (proximity, fingerprint, etc.) + code (keypad). The lock is released on entering the corresponding identifier for both readers (programmed beforehand).

- Normal operation: Technology in the access control reader itself (proximity, fingerprint, etc.) and separate codes (keypad). On entering the corresponding identifier (programmed beforehand), each reader releases the lock independently.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontrole technologie
0.3036	13,5x10x6	GENERICA	TECLADO

Handleidingen

- 97574 Display-Teclado DIRECT VDS-BUS2 NCity V01_11.pdf
- 97873 PLACA DUOX DISPLAY GRAFICO _V03_16.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF07457ES.pdf