



Code produit

F07461

## LECTEUR PROXIMITÉ WG MIFARE/EM SKYLINE V

Référence

7461

EAN

8424299074610

### La description.

---

#### La description

Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad multifrecuencia (EM (125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (125KHz, ISOProxII). Solo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico. Confirmación acústica de la aceptación o rechazo de la tarjeta o llavero presentado. Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/videoportero SKYLINE y CITYLINE. Recomendado para interiores y exteriores. Los lectores son Wiegand 26, permitiendo dotar a la instalación de control de accesos de una seguridad anti-sabotaje, al no incorporar el mecanismo de apertura de puerta ni la conexión de botón de salida. Estas funciones las soporta el controlador de puerta que emplee el protocolo Wiegand 26 y por tanto quedan fuera del alcance de manipulaciones. El controlador de puerta se instalará en el interior (zona segura) y el lector en el exterior.

#### Configuración como AUTÓNOMO:

- \* Capacidad de hasta 1.000 tarjetas o llaveros de usuarios.
- \* Requiere de controlador de puerta (ref. 5276) para su conexión y funcionamiento.
- \* Alimentación 12Vcc. Características Técnicas AUTÓNOMO:
  - No requiere contacto físico lector-tarjeta. Distancia de lectura a 5 cm (tarjeta) o 1,5 cm (llavero).
  - Información acústica de acciones.
  - Programación manual muy sencilla. Mediante tarjetas MASTER ALTAS y MASTER BAJAS.
  - Controlador autónomo (Ref.5276) con 1 salida de relé.
  - Activación abrepuertas por relé con tiempo programable. Programable 1 a 99 seg. Programación Autónomo
  - Se puede realizar de 2 maneras: Por Tarjetas Masters. Teclado programación IR incluido con el controlador. Se recomienda la instalación del controlador en la misma caja de empotrar o justo detrás del muro instalado, ya que así la programación por teclado IR será más sencillo, debido a que el programador requiere tener visión directa con el controlador. Configuración como CENTRALIZADO:

\*Lector de proximidad con capacidad de hasta: 1.020 tarjetas/llaveros de usuarios con la Unidad Central MDS (ref. 2405). 2.048 tarjetas/llaveros de usuarios con la Unidad Central AC Plus (ref. 4410).

\* Requiere de controlador de puerta (ref. 4420) para su conexión y funcionamiento.

### Características Técnicas CENTRALIZADO

- No requiere contacto físico lector-tarjeta. Distancia de lectura a 5 cm (tarjeta) o 1,5 cm (llavero).
- Información acústica de acciones.
- El lector se puede utilizar con otros controladores de puerta que empleen los protocolos Wiegand 26 (WG).
- Cableado: 5 hilos hasta el controlador de puerta. Programación Centralizado La programación se realiza desde el software PC correspondiente a la Unidad Central instalada (ref. 2405 o ref. 4410).
- Para más información, ver Características Técnicas del controlador de puerta.

### ACCESORIOS

Ref. 5276 CONTROLADOR AUTÓNOMO MINI

Ref. 4420 CONTROLADOR DE PUERTA CENTRALIZADO.

Ref. 4410 UNIDAD CENTRAL AC+ (DIN10)

Ref. 2405 UNIDAD CENTRAL MDS (DIN10)

Ref. 67501 ABREPUERTAS UNIV. 990N-P22 10-24V MAX (Abrepuertas con armadura corta de funcionamiento normal con pestillo ajustable)

Ref. 4813 ALIMENTADOR 12Vdc/2A

Détails techniques supplémentaires

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

#### APARIENCIA

Módulo para integrar en placas SKYLINE o CITYLINE.

Protección ambiental (IP): 52 Protección golpes (IK): 07

#### DIMENSIONES

Dimensiones V (HxVxP mm): 105,2 x 47,5 x 15-20

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:

Autónomo 12 Vcc

Centralizado: 12Vcc.

Consumo reposo: 12Vcc / 35mA

Temperatura de funcionamiento: [-15°C, +55°C]

Compatibilidad: Tarjetas/llaveros EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) y HID (ISOProxII, 125KHz)

Protocolo proximidad Wiegand 26.

Potencia radiada RF: 125KHz: 4.382dBuA/m, 13,56MHz: 2.02dBuA/m.

## Des détails.

|                                                           |                               |                                |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm | Poids du produit emballé (kg) | Dimensions de l'emballage (cm) | VP technologie |
| 105,2 (H) x 47,5(V) x 15-20(P)                            | 0.21023                       | 13,5x10x6                      | GENERICA       |

Technologie de contrôle d'accès  
PROXIMIDAD

### Manuels

- 970070 Lector Proximidad wiegand MIFARE NCity V02\_18.pdf

### Déclaration de conformité

- DOCF07461ES.pdf

### Accessoires



F04420  
CONTRÔLEUR DE PORTE



F05276  
CONTRÔLEUR DE PORTE MINI WG



F05223  
KIT AC-MAX 2 PORTES



F05224  
KIT AC-MAX 4 PORTES