



Código do produto

F07461

## LEITOR PROXIMIDADE WG MIFARE/EM SKYLINE V

Referência

7461

EAN

8424299074610

### Descrição.

---

#### Descrição

Leitor que permite a abertura da porta aproximando um cartão de proximidade multifrequência ou chaveiro (EM (125KHz), MIFARE (13,56MHz) e HID (125KHz, ISOProxII). Somente cartões ou chaveiros autorizados operarão o dispositivo. Não é necessário contacto físico. Confirmação acústica da aceitação ou rejeição do cartão ou porta-chaves apresentado, a incorporar nas centrais de intercomunicação/vídeo-porteiro SKYLINE e CITYLINE. Recomendado para interior e exterior. 26. à instalação de controle de acesso de segurança anti-sabotagem, por não incorporar o mecanismo de abertura de porta ou a conexão do botão de saída. Estas funções são suportadas pelo controlador de porta que utiliza o protocolo Wiegand 26 e portanto estão excluídas da faixa de manipulação. O controlador de porta será instalado no interior (área segura) e o leitor no exterior.

#### Configuração como AUTÔNOMA:

- Capacidade para até 1.000 cartões de usuário ou chaveiros.
- Requer um controlador de porta (ref. 5276) para ligação e funcionamento.
- Fonte de alimentação 12Vdc. Características Técnicas AUTÔNOMAS:
- Não requer contato físico com leitor de cartão. Distância de leitura 5cm (cartão) ou 1,5cm (chaveiro).
- Informação acústica de ações.
- Programação manual muito simples. Usando cartões MASTER HIGH e MASTER LOW.
- Controlador autónomo (Ref.5276) com 1 saída a relé.
- Acionamento do acionamento da porta por relé com tempo programável. Programável de 1 a 99 seg. Programação Autônoma
- Isso pode ser feito de 2 maneiras: Por Masters Cards. Teclado de programação IR incluído com o controlador. Recomenda-se instalar o controlador na mesma caixa de parede ou logo atrás da parede instalada, pois isso facilitará a programação via teclado IR, pois o programador necessita de visão direta do controlador. Configuração como CENTRALIZADA:
- Leitor de proximidade com capacidade até: 1.020 cartões/ porta-chaves de utilizador com Unidade Central MDS (ref. 2405).

2.048 cartões/porta-chaves de utilizador com Unidade Central AC Plus (ref. 4410).

- Necessita de controlador de porta (ref. 4420) para ligação e funcionamento.

### Características Técnicas CENTRALIZADAS

- Não requer contato físico com leitor de cartão. Distância de leitura 5cm (cartão) ou 1,5cm (chaveiro).
- Informação acústica de ações.
- O leitor pode ser usado com outros controladores de porta que utilizem protocolos Wiegand 26 (WG).
- Fiação: 5 fios para o controlador da porta. Programação Centralizada A programação é efectuada a partir do software PC correspondente à Unidade Central instalada (ref. 2405 ou ref. 4410).
- Para mais informações, consulte Características Técnicas do controlador de porta.

### ACESSÓRIOS

- Ref. 5276 MINI CONTROLADOR AUTÔNOMO
- Ref. 4420 CONTROLADOR DE PORTA CENTRALIZADO.
- Ref. 4410 AC+ UNIDADE CENTRAL (DIN10)
- Ref. 2405 UNIDADE CENTRAL MDS (DIN10)
- Ref. 67501 ABRIDOR DE PORTA UNIV. 990N-P22 10-24V MAX (abridor de porta de armadura curta de operação normal com trava ajustável)
- Ref. 4813 ALIMENTAÇÃO 12Vdc/2A

Detalhes Técnicos Adicionais

### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

#### APARÊNCIA

- Módulo para integração em painéis SKYLINE ou CITYLINE.
- Proteção ambiental (IP): 52 Proteção contra choque (IK): 07

#### DIMENSÕES

- Dimensões V (AxVxP mm): 105,2 x 47,5 x 15-20

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentando:
- Autônomo 12 Vcc
- Centralizado: 12Vdc.

- Consumo em espera: 12Vdc / 35mA
- Temperatura operacional: [-15°C, +55°C]
- Compatibilidade: cartões/chaveiros EM (125 KHz), MIFARE (13,56 MHz) e HID (ISOProxII, 125 KHz)
- Protocolo de proximidade Wiegand 26.
- Potência irradiada de RF: 125 KHz: 4,382 dBuA/m, 13,56 MHz: 2,02 dBuA/m .

## Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Altura do produto (mm)	Largura do produto (mm)	Profundidade do produto (mm)
105,2 (H) x 47,5(V) x 15-20(P)	47.5	105.2	20
Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
0.21013	13,5x10x6	GENERICA	PROXIMIDAD

## Manuais

- 970070 Lector Proximidad wiegand MIFARE NCity V02\_18.pdf

## Acessórios



F05276

CONTROLADOR AUTÓNOMO MINI WG  
1PTA



F04420

CONTROLADOR DE PORTA



F05223

KIT AC-MAX 2 PORTAS



F05224

KIT AC-MAX 4 PORTAS