



Código do produto

F07470

DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS

Referência

7470

EAN

8424299074702

Descrição.

Descrição

O **módulo display Duox Plus** permite pesquisar e visualizar a lista de vizinhos (diretório eletrônico) através dos botões de navegação (teclas de seta), além de informar o status da comunicação.

A ligação para a residência pode ser feita de duas formas:

- inserindo o código correspondente atribuído à casa + a tecla "campainha".
- pesquisando o diretório eletrônico do usuário (botões de navegação) e uma vez encontrado pressionando a tecla "sino".

Os botões de navegação também permitem navegar pelo menu de programação.

Prato SKYLINE

A placa eletrônica de intercomunicação e vídeo porteiro SKYLINE é uma placa robusta e elegante, que se destaca pela durabilidade e beleza, resistência e fiabilidade.

SKYLINE é a linha de botoneiras eletrônicas e videoporteiros da Fermax de perfil contínuo e composição modular. A linha é composta por 8 quadros de diferentes tamanhos onde cabem facilmente os diferentes módulos: botões, porta cartão, câmera, amplificador, controle de acesso, etc. As molduras permitem a fixação de um determinado número de módulos. Existem dois tamanhos de módulos: V e W. Os módulos W têm o dobro do tamanho dos módulos V.

Medições do módulo.

- Módulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).
- Módulo L: 105,2x95 mm (largura-altura).

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série, para ter maior capacidade de botões e acessórios.

Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

IPK-437

Exibir especificações técnicas:

- Tamanho: 3,5 polegadas
- Formato: 4:3
- Resolução: 320 x 240 pixels
- Cores: 262.000
- Relação de contraste: 500/1
- Direção de visualização: 12 horas
- Luminância (cd/m2): 400 lúmens
- Ângulo de visão: 160H/160V
- Luz de fundo: 6 diodos LED
- Capacidade do diretório: 10.000 usuários.
- Tensão de alimentação (via CN1):
- Entrada de 5 V (pino 1) com tolerância de 5%.
- Entrada PWR: 12 Vcc + 5% (DUOX)
- Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT LIGADO)
- Temperatura operacional: -25°C, 70°C
- Umidade relativa: 5% - 95%
- Inclui porta de entrada Wiegand-26/DataClock através do conector CN2 Reader. Compatível com leitor 7440

Medição do módulo de exibição.

- Módulo L: 105,2x95 mm (largura-altura).

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.3262	13,5x10x6	DUOX

Manuais

- 970005F Manual Mode LECTURE-ECRITURE V08_17.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ah_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Fh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ih_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ph_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf