



Código do produto

F08819

CONVERSOR AUTOMÁTICO PORTEIRO 1/L

Referência

EAN

8819

8424299088198

Descrição.

Descrição

Los cambiadores son necesarios en instalaciones con más de un acceso. Su función es la de conectar el teléfono de la vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Este cambiador se ha diseñado para placas de portero de 1 línea, (sistema analógico 4+n).

Máximo 5 accesos. Se requiere 1 cambiador por cada acceso de portero. Sólo en caso de 2 accesos se necesita 1 cambiador.

Selecciona la procedencia de llamada, permitiendo la comunicación sólo con la placa por la que se ha llamado y la activación del abrepuertas correspondiente.

O tamanho reduzido permite a sua instalação em registos elétricos. Pode ser encastrado em caixas padrão de 10x10 cm. Dispõe de fitas adesivas para sua fixação e também pode ser aparafusado diretamente à parede.

Detalhes Técnicos Adicionais

Alimentación: 12Vac/12Vdc

Consumo:40 mA.

Temporización 90 segundos aproximadamente.

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.1585	6,4x11,9x7,4	4+N

Manuais

- 94125_Minicambiador_de
_chalet_Ref._8819_V11_2
3.pdf