

## KLEUREN VDS VEO MONITOR 4,3"



**Reference:** 09401

KLEURENmonitor voor videofonie. TFT screen 4.3"

Laat toe om vanuit de woning te communiceren met de buitenpost, de deur te openen en de bezoeker te zien op het ingebouwde scherm.

### BESCHRIJVING

KLEURENmonitor voor videofonie. TFT screen 4.3"

Laat toe om vanuit de woning te communiceren met de buitenpost, de deur te openen en de bezoeker te zien op het ingebouwde scherm.

De **nieuwe VEO monitor** is nog eenvoudiger en functioneler. Een synthese om ontwerp en werking tot zijn pure essentie te herleiden, in een monitor die speciaal ontworpen werd voor eindgebruikers die beslissen de stap naar video te zetten.

Een nieuwe huisgenoot voor wie zoekt naar **comfort en gebruiksgemak** tijdens de communicatie.

De VEO monitor wordt gemaakt uit hoge impact ABS plastic. Textuur afwerking voor eenvoudig schoonmaken en ultraviolet bescherming voor meer weerstand aan licht.

De VEO bevat een 4,3" kleuren TFT scherm. Het unieke ontwerp van de hoorn omvat een magneet die het voor de gebruiker eenvoudiger maakt om hem in de juiste positie terug te hangen bij het beëindigen van het gesprek.

Het evenwichtige ontwerp met pure lijnen is gedistingeerd, modern en minimalistisch. De VEO kan zo onopvallend geïntegreerd worden in elk modern interieur.

#### **VDS systeem:**

Vereenvoudigde installatie voor audio- en videofonie die geen gebruik maakt van huisbelkabels. De oproep gebeurt door het versturen van een digitale oproepcode vanuit de VDS versterker.

- In nieuwbouw kunnen volgende types bekabeling gebruikt worden: UTP CAT5/5-draads/3-draads + coax.

Laat het beheer toe van 199 wooneenheden, 2 ingangen en een conciërgepost.

Maximale afstand van de eerste toegang tot de laatste woning: 200m.

- In renovaties kan de overstap van analoge toegang naar videofonie via de bestaande bekabeling uitgevoerd worden.

De capaciteit van het systeem en de afstand hangen af van het type geplaatste kabel.

De VDS versterker is standaard uitgerust met een stem synthesizer.

Wanneer het deurslot opengaat hoor je volgende boodschap: "De deur is open, gelieve ze na u te sluiten".

De binnenposten kunnen eenvoudig vanaf de buitenpost geconfigureerd worden. Door deze programmatie wordt een oproepcode toegekend.

Communicatie is afgeschermd.

Bekabeling. Audio: 3-draads bus. Video: UTP CAT5 / 5-draads / 3-draads + Coax(video).  
Maximale afstand van de eerste buitenpost tot de laatste wooneenheid: 200 m.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De monitor is reeds standaard voorzien van aansluitklemmen voor de aansluiting van een bijkomende bel of sturing van het licht.

Scherf TFT 4.3".

Resolutie: 480 (H) x 272 (V) lijnen.

OPBOUW installatie (gemonteerd op de muur steekt het extra-dunne profiel slechts 23mm uit, 44 mm met hoorn).

Voeding: 18 Vdc

Toets voor het openen van de deur en voor het oproepen van de conciërgepost.

Auto-aan toets voor het manueel activeren van de hoofd- of neven buitenpost (sequentieel).

Beheer van het gespreksvolume.

Beheer van kleur, helderheid en contrast.

Etagebel: voor de rechtstreekse aansluiting van appartementsdrukknop (andere beltoon).

Keuze van oproeptoon.

Privé communicatie, geheim van gesprek.

Verbruik(±5%):

- in standby: 12mA.

- met audio en video:  
300mA.

- oproep: 400mA.

**Afmetingen van het verpakte product:** 5,1x22,2x20,7 cm

**EAN 13:** 8424299094014

---