



Code produit

F09401

MONITEUR VEO VDS COULEUR 4,3"

Référence

9401

EAN

8424299094014

La description.

La description

Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 4,3 pouces.

Installé dans les logements, il permet de communiquer avec la platine de rue, de commander l'ouverture des portes et de voir le visiteur sur l'écran du moniteur.

Le **nouveau moniteur VEO** de FERMAX est simple et fonctionnel. Une création qui réduit le design et les fonctionnalités à leurs expressions les plus essentielles. Un moniteur pensé pour ceux qui veulent ressentir les choses telles qu'elles sont, et simplement en profiter.

Un nouveau membre du foyer, pour ceux qui souhaitent communiquer naturellement, discrètement et confortablement.

Le moniteur VEO est en plastique ABS résistant, à la finition texturée. Il est doté d'une protection d'ultra-violets pour une meilleure résistance face à la lumière.

Il intègre un écran TFT couleur de 4,3 pouces. Son combiné singulier inclut un aimant qui permet une tenue parfaite du poste lorsque l'on raccroche.

Sa conception équilibrée, de lignes pures, originale, moderne et minimaliste, s'intègre dans dans tous les intérieurs d'aujourd'hui.

Système VDS : système pour portier et portier vidéo à l'installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du logement. L'appel s'effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS.

- Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie.

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

- Pour un remplacement, une réparation, il est possible de remplacer le portier analogique par un portier vidéo en se servant du câblage existant. La capacité et la distance du système dépendent du câblage de l'installation.

L'amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».

Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui s'effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est strictement confidentielle.

Câblage

Audio : bus de 3 fils.

Image : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo).

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

Détails techniques supplémentaires

Prolongateur d'appel ou activateur des éclairages et des sonnettes : pour la connexion directe du prolongateur d'appel ou de l'activateur des éclairages et des sonnettes sur les bornes correspondantes.

Montage en saillie (Installation sur mur, son profil extra-plat ne dépasse le niveau du mur que de 23 mm, 44 avec bras).

Dimensions moniteur : 200 x200x44 (hauteur-largeur-profondeur).

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
200x200x44	0.5952	5,1x22,2x20,7	VDS

Manuels

[97860_Monitor_Veo_VDS_V03_16.pdf](#)

[97891_Guia_rapida_Monitor_VEO_VDS_V05_16.pdf](#)

Déclaration de conformité

[DOCF09401FR.pdf](#)

Accessoires



F03443

COMBINÉ VEO AVEC BOUCLE
AUDITIVE



F03443

COMBINÉ VEO AVEC BOUCLE
AUDITIVE



F03443

COMBINÉ VEO AVEC BOUCLE
AUDITIVE



F03443

COMBINÉ VEO AVEC BOUCLE
AUDITIVE



F09402

CONNECTEUR MONITEUR VEO VDS



F09402

CONNECTEUR MONITEUR VEO VDS



F09402

CONNECTEUR MONITEUR VEO VDS



F09402

CONNECTEUR MONITEUR VEO VDS



F03389

PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE
GRANDE



F03389

PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE
GRANDE



F03389

PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE
GRANDE



F03389

PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE
GRANDE



F09410

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO



F09410

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO



F09410

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO



F09410

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO