



Productcode

F09419

10W DECODER / ISOLATOR DUOX PLUS

Referentie

9419

EAN

8424299094199

Omschrijving.

Omschrijving

De nieuwe plantendecoder is een apparaat dat veel voordelen biedt om een DUOX PLUS installatie krachtiger te maken. Het systeem citeren zal veel gemakkelijker zijn aangezien we veel minder afhankelijk zijn van afstanden, aantal trunks, aantal verdiepingen per verdieping, etc.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

1. Langere shuntafstand.

Plantendecoder met 10 uitgangen. Eén uitgang voor elke woning, waardoor maximaal 3 terminals (monitoren/telefoons) per woning mogelijk zijn. Op elke verdieping kunnen meerdere decoders worden geïnstalleerd. Met elke uitgang kunnen de vertakkingsafstanden op de vloer worden vergroot tot 100 m. De decoder wordt direct gevoed vanuit de DUOX PLUS bus.

2. Isolatie tussen terminals.

Isolatie tegen belasting en signaalreflecties. Bij een storing (kortsluiting) van een van de decoderuitgangen blijven zowel de ingang DUOX PLUS bus als de rest van de uitgangen normaal functioneren. Bovendien zal bij een kortsluiting in een uitgang de bijbehorende rode LED oplichten, waarmee wordt aangegeven in welke uitgang de storing is opgetreden.

3. Op afstand programmeren van de terminals (zonder het huis binnen te gaan).

Het is niet nodig om de huizen binnen te gaan om het adres van de terminals te programmeren, aangezien de decoder een groep microschakelaars (dipswitches) bevat om de adressen van elk van zijn uitgangen te programmeren (sequentiële programmering). De decoderadressen kunnen ook niet-volgend worden geprogrammeerd (open programmering).

4. Vergrendel / Ontgrendel het installatiemenu van de monitor (alleen beschikbaar voor monitoren V42.18 of hoger).

Na het uitvoeren van een terminalprogrammering op afstand, vergrendelt de decoder het installateursmenu op de monitoren. Op

deze manier is het niet langer mogelijk om vanaf de monitor toegang te krijgen tot het installateursmenu (door op F1+Vergrendeling te drukken), waardoor de gebruiker de installateursparameters zoals het terminaladres niet kan wijzigen.

Het is mogelijk om het installateursmenu te ontgrendelen: op die manier heeft u vanaf de monitor al toegang tot dat menu. Na 30 minuten gaat hij weer op slot.

WANNEER WORDT HET AANBEVOLEN OM DEZE INTELLIGENTE DECODER TE PLAATSEN?

- Wanneer we meer dan 6 terminals per verdieping in het gebouw moeten installeren.
- Als de afstand van de terminals tot de trunk groter is dan 25 meter of als we deze afstand niet weten.
- Wanneer verschillende soorten kabels gemengd zijn in dezelfde installatie of alle kabels naar hetzelfde punt gaan (het is gebruikelijk om dit type bedrading aan te treffen in vervangende installaties).

Aanvullende technische details

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De montage kan zowel door middel van schroeven als door montage op een DIN-rail gebeuren.

Afmetingen: DIN 10 rail.

Verwijderbare strips om bedrading en installatie te vergemakkelijken.

Voedingsspanning: 24 Vdc

Stand-by verbruik: 0,912 W

Maximaal verbruik: 1.368 W

Opmerking : Max 1 A per uitgang

COMPATIBILITEIT

OPMERKING 1: de decoder ondersteunt de functies van auto-start, F1, F2, oproep naar bewakingseenheid en tweede kanaal, rekening houdend met het feit dat in elke decoder slechts één kanaal tegelijk actief kan zijn.

OPMERKING 2 : De decoder is compatibel met Duox- en Duox Plus-installaties, maar niet alle functies zijn compatibel met alle versies van Duox Plus-terminals, zoals te zien is in de tabel in de technische handleiding.

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
90 x 175 x 37	0.295543	6,5x18,1x9,6	DUOX

Handleidingen

- 970258b_Decoder-
Aislador_DUOX_PLUS_10S_ref_9419_V09_22.pdf

Accessoires

Andere afbeeldingen



F09425

DECODER/AISLADOR DUOX PLUS
4S



Productvideo (url)

- https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36_KXic7HO_1YuyQqa6P60K