



Código de producto

F09423

# CONSERJERIA VEO AUDIO DUOX PLUS

Referencia

9423

EAN

8424299094236

Descripción

## FUNCIONES

- 4 pulsadores mecánicos de tacto agradable para funciones básicas.
  - Auricular con imán para facilitar el colgado del mismo.
  - Audio Full-Duplex.
  - Privacidad en la conversación.
  - Led rojo de estado.
  - Pantalla táctil capacitiva y panorámica (tamaño 4,3" y formato 16:9). Resolución 480 x 272 pixels.
  - Realizar llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías.
  - El conserje puede transferir la llamada a una vivienda o a otra conserjería.
  - Recepción de llamadas desde las viviendas, placas de calle u otras centrales de conserjería.
  - Comunicación entre dos viviendas a través del conserje.
  - Establecer conexión con las placas de calle para abrir la Puerta. Lista de placas de calle de la instalación seleccionables.
  - Interfaz de usuario en 28 idiomas.
  - 10 tonos de llamada seleccionables.
- Duración de la llamada 30 s.
- 8 niveles de volumen. Es posible seleccionar el nivel de volumen para las llamadas, conversación y sonido de la pantalla táctil.
  - Modo no-molestar (silencio del tono de llamada).
  - Desactivación micrófono conserjería durante la conversación (Mute).
  - Registro de llamadas perdidas. Máximo 50 llamadas de cada tipo (viviendas, placas de calle, centrales de conserjería).

- Control de brillo de la pantalla (8 niveles).
  - Selección entre 3 modos de funcionamiento: Día, Mixto y Noche. - Día: recibe llamadas desde accesos y viviendas. Las llamadas de placa a vivienda van siempre a conserjería. - Mixto: las llamadas desde la placa se reciben en la vivienda y también se puede configurar para desviarlas a la conserjería tras 15s. - Noche: solo permite llamadas a viviendas. No recibe llamada.
  - Algunos menús de configuración tienen acceso restringido por código pin. Código distinto para instalador y conserje.
  - Posibilidad de programar terminales (monitores y teléfonos) desde la central de conserjería.
  - Configuración horaria Invierno/Verano con 3 opciones: Europa, América o manual. - Disponible formato horario de 12h o 24h. - 3 formatos de fecha diferentes: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD.
  - Agenda de hasta 10.000 usuarios de vivienda, 70 placas de calle y 30 conserjerías. Es posible búsqueda por nombre.
  - Función de bloqueo de pantalla táctil para su limpieza.
  - Posibilidad de conectar un prolongador de llamada (ref. 2040) o un activador de luces y timbres (ref. 2438) a través de las bornas "-" y "A".
  - Soporte de sobremesa incluido fabricado en acero inoxidable (AISI316L) de alta calidad y resistencia a la corrosión.
- OPERATIVA BÁSICA PULSADORES - MENU: accede al menú principal en pantalla, de fácil uso para la operativa y configuración de parámetros. - Apertura de puerta. - Para realizar llamadas a viviendas, placas y conserjerías. - Ver registro de llamadas perdidas.
- LEDs - Led rojo apagado cuando la pantalla está activada. - Led rojo encendido cuando la pantalla está apagada. - Led rojo parpadea cuando hay llamadas perdidas pendientes de revisar.

#### Detalles Técnicos Adicionales

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Color: Negro. Material: ABS con protección UV. DIMENSIONES 200 x 200 x 46 mm. Montaje de sobremesa (soporte de acero inoxidable calidad 316L). Inclinación del soporte: 60°

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: - 18-24 Vcc Consumo máximo estimado: - Reposo (pantalla apagada): 75 mA. - Conversación con audio al máximo: 255 mA. - Llamada con el volumen al máximo: 270 mA Temperatura de funcionamiento: [+5°C, +40°C] / [41°F, 104°F] Humedad de funcionamiento: [0%, 90%] Pantalla táctil capacitiva: - Tamaño 4,3"; Formato 16:9 - Resolución: 480 x 272 Características del audio: - Audio DUOX PLUS digital. - Altavoces: 1 x 1W. Tecnología: sistema DUOX PLUS digital (2 hilos no polarizados) Nº de conserjerías por instalación: 10 en Entrada General / 10 por Bloque

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONEXIONES B, B: bus DUOX PLUS. +A: conexión para dispositivos externos (prolongador de llamada ref. 2040, activador de luces y timbres ref. 2438). -: negativo (referencia eléctrica). +12V: salida 12Vcc (sin uso en este producto). P: conexión sin uso en este producto. A, B: bus RS485 (sin uso en este producto). Regleta con conector RJ45 para facilitar la conexión/desconexión con el bus DUOX PLUS.

## Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)  
2.092157


Medidas del embalaje (alto x  
ancho x profundo) cm  
26,5x21x17

Tecnología Videoportero  
DUOX

### Manuales

- 970034Elb Central Conserjeria Veo Duox Plus V07\_20.pdf
- 970034FAPb Central Conserjeria Veo Duox Plus V07\_20.pdf

### Otras imágenes



### Vista trasera

