



Código do produto

F09423

## PORTARIA VEO AUDIO DUOX PLUS

Referência

9423

EAN

8424299094236

### Descrição.

---

Descrição

#### FUNÇÕES

- 4 botões mecânicos com toque agradável para funções básicas
  - Fone de ouvido com ímã para fácil pendurar.
  - Audio Full-Duplex.
  - Privacidade na conversa.
  - LED vermelho de estado.
  - Ecrã táctil capacitivo e panorâmico (tamanho 4,3" e formato 16:9). Resolução 480 x 272 pixels.
  - Fazer chamadas para casas, painéis exteriores ou concierge.
  - O concierge pode transferir a chamada para um apartamento ou para outro concierge.
  - Recepção de chamadas de residências, painéis exteriores ou outras unidades de guarda.
  - Comunicação entre duas habitações através do caseiro.
  - Estabelecimento de uma ligação com os painéis exteriores para abrir a porta. Lista de painéis exteriores seleccionáveis da instalação.
  - Interface do utilizador em 28 línguas.
  - 10 toques de chamada seleccionáveis.
- Chamada de duração 30 s.
- 8 níveis de volume. O nível de volume pode ser seleccionado para chamadas, conversação e som de ecrã táctil.
  - Modo sem mensagem (modo sem som de toque).

Desactivação do microfone durante a conversa (Mudo).

- Registo de chamadas não atendidas. Máximo de 50 chamadas de cada tipo (casas, painéis exteriores, unidades de guarda).
- Controlo da luminosidade do ecrã (8 níveis).
- Selecção entre 3 modos de operação: Dia, Misto e Nocturno. - Dia: recebe chamadas dos pontos de acesso e das residências. As chamadas do painel para a casa são sempre enviadas para a unidade de guarda. - Misto: as chamadas do painel são recebidas em casa e também podem ser configuradas para serem desviadas para a unidade de guarda após 15 segundos. - Noite: só permite chamadas para casa. Nenhuma chamada é recebida.
- Alguns menus de configuração têm acesso restrito por código pin. Código diferente para instalador e zelador.
- Possibilidade de programação de terminais (monitores e telefones) a partir da unidade central de guarda.
- Configuração Inverno/Verão com 3 opções: Europa, América ou manual. - Disponível em formato 12h ou 24h. - 3 formatos de datas diferentes: DD/MM/AAAA, MM/DD/YYYYY, YYYY/MM/DD.
- Agenda para um máximo de 10.000 utilizadores domésticos, 70 painéis exteriores e 30 painéis de concierge. É possível pesquisar pelo nome.
- Função de bloqueio do ecrã táctil para limpeza.
- Possibilidade de ligar uma extensão de chamada (ref. 2040) ou um activador de luz e campainha (ref. 2438) através dos terminais "-" e "A".
- Suporte de mesa incluído, fabricado em aço inoxidável de alta qualidade (AISI316L) e resistente à corrosão.

BASIC PUSHBUTTON OPERATORS - MENU: acesso ao menu principal no ecrã, fácil de utilizar para a operação e configuração dos parâmetros. - Abertura das portas. - Fazer chamadas para casas, painéis e cuidadores. - Ver registo de chamadas não atendidas. LEDs - LED vermelho apagado quando o ecrã é activado. - LED vermelho aceso quando o ecrã está desligado. - O LED vermelho pisca quando há chamadas perdidas pendentes para serem verificadas.

#### Detalhes Técnicos Adicionais

#### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Cor: Preto. Material: ABS com protecção UV. DIMENSÕES 200 x 200 x 46 mm. Montagem em mesa (suporte em aço inoxidável de qualidade 316L). Inclinação do suporte: 60°

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimento: - 18-24 Vcc Consumo máximo estimado: - Em repouso (display off): 75 mA. - Conversação com áudio no máximo: 255 mA. - Chamada com volume no máximo: 270 mA Temperatura de funcionamento: 5°C, +40°C] / [41°F, 104°F] Humidade de funcionamento: 0%, 90%] Ecrã táctil capacitivo: - Tamanho 4,3"; Formato 16:9 - Resolução: 480 x 272 Características áudio: - Áudio digital DUOX PLUS. - Oradores: 1 x 1W. Tecnologia: Sistema Digital DUOX PLUS (2 fios não polarizados) Nº de porteiros por instalação: 10 em Entrada Geral / 10 por Bloco

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONEXÕES B, B: Barramento DUOX PLUS. +A: ligação para dispositivos externos (extensão de chamada ref. 2040, activador de luz e campainha ref. 2438). -: negativo (referência eléctrica). +12V: 12Vdc de potência (não utilizado neste produto). P: ligação não utilizada neste produto. A, B: autocarro RS485 (não utilizado neste produto). Bloco terminal com conector RJ45 para facilitar a conexão/desconexão com o barramento DUOX PLUS.


## Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
2.092157	26,5x21x17	DUOX

### Manuais

- 970034Elb Central Conserjeria Veo Duox Plus V07\_20.pdf
- 970034FAPb Central Conserjeria Veo Duox Plus V07\_20.pdf

### Outras imagens



### Vista traseira

