

Código do produto

F09449

MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS



Referência

EAN

9449

8424299094496

Descrição.

Descrição

VEO-XS WIFI está equipado **com uma conexão Wi-Fi que permite o encaminhamento de chamadas para dispositivos móveis**. Graças ao aplicativo Fermax BLUE, disponível gratuitamente na Play Store e App Store, as funções de vídeo porteiro podem ser gerenciadas diretamente de um celular ou tablet, para conectá-lo à sua casa, onde você estiver.

Monitor viva-voz VEO-XS. Caracteriza-se pelo seu pequeno tamanho e espessura, extra plano. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.

O VEO-XS possui uma tela widescreen colorida de 4,3 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e minimalista. VEO-XS se integra ao ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. Quando premindo o botão de conversa, começa a conversa com o visitante. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o botão é premido novamente. Para abrir a porta, prima o botão da chave.

ACESSÓRIOS:

CONECTOR

9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS

Para montar o monitor na superfície da parede.

SUBSTITUIÇÃO

3388 UNIVERSAL FRAME 120X240

Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição, permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.

Dimensões 120 x 240 x 10 mm.

3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 210x240

Dimensões: 210 x 240 x 10 mm

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)

Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo

Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)

Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)

Comunicação mãos-livres: Sim

Comunicação Press-to-talk opcional: Sim

Laço indutivo: Não (solicitar monitor ref. 9459 com laço indutivo)

Dimensões da tela: 4,3 "(widescreen 16: 9)

Resolução da tela (H x V): 480 x 272

Cor do produto: branco fosco

Total de botões: 5

Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)

Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL

Do terminal: Do menu OSD

Do prato ou concierge: Sim

Do painel pela campanha (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.

Ligue para o centro de concierge: Sim (a partir do botão de abertura da porta)

Autoignição: Sim (até 3 placas / câmeras)

Menu OSD na tela: Sim

Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)

Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)

Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim

Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)

Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser necessária)

Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado

AJUSTES

Data e hora: Sim

Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de Proteção.

Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho

Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 125 x 165 x 21

Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.

Tempo de conversação: 90 s.

Privacidade da conversa: Sim

Tensão de alimentação: 18-24 Vdc

Consumo máximo (W): 6,9W

Consumo em espera emparelhado e conectado (W): 1,3 W

Temperatura de operação (°C, °F); Umidade: [-5°C, + 40°C] [23°F, 106°F]; [0%, 90%]

Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)

Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T

ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS (APP PARA CELULARES E TABLETS)

Encaminhamento de chamadas para smartphones e tablets: Sim (aplicativo compatível com iOS > = 11; Android > = 6)

Conectividade: Wifi (2,4 Ghz) e 3G / 4G

Emparelhando o monitor com o roteador Wi-Fi da casa: Depois de instalar o aplicativo, o usuário deve se registrar. Emparelhamento por leitura de QR no menu do monitor.

Número máximo de apartamentos que podem ser gerenciados pelo aplicativo: Ilimitado

Número máximo de smartphones / tablets nos quais a função de encaminhamento de chamadas da mesma residência pode ser usada: 10 (incluindo dispositivos de administrador e convidados)

Número máximo de usuários que podem ser convidados pelo administrador: 5

Recepção de chamadas: Áudio e Vídeo dos painéis / unidades de portaria. Com visualização da chamada antes de ativar o áudio.

Tempo de conversação: 90 s.

Mudo (microfone desligado): Sim

Desativação de vídeo: Para reduzir o consumo de dados em 4G

Troca de placas / câmeras: Sim. Permite a troca para outras placas / câmeras (se houver) com a mesma sequência dos monitores.

Autoignição: Sim. Comunicação com 3 botoneiras / câmeras sem chamada prévia.

Ativação de função adicional (relé de luz da escada, segunda porta, etc.): Sim. Botão F1.

Abertura da porta: Sim. Protegido pelo código de desbloqueio do smartphone / tablet: PIN, impressão digital, padrão ou rosto.

Ligue para o concierge: Sim

Registro de chamadas: Sim (atendidas em verde; perdidas em vermelho)

Configurações: Nome e foto da casa; Não incomodar; Mudança de senha; Seleção de chamadas e modo de vibração.

Captura de fotos e vídeos: Não do APP. Somente automaticamente a partir do monitor.

Idiomas disponíveis: 16 (espanhol, inglês, francês, alemão, português, finlandês, tcheco, polonês, holandês, norueguês, grego, dinamarquês, sueco, hebraico, russo, árabe)

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
165 x 125 x 21	0.2964	17x12,8x4	DUOX

Manuais

- 970165d Guia rap monitor VEO XS wifi duox V10_23.pdf
- 970283E Manual app Blue V12_22.pdf
- 970283I Manual app Blue V12_22.pdf

Acessórios



F09447
CONECTOR DUOX PLUS



F02040
PROLONGADOR DE CHAMADA



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F03388
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL



F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>